

10/703,132

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日                      2 0 0 3 年    1 月 2 7 日  
Date of Application:

出 願 番 号                      特 願 2 0 0 3 - 0 1 7 9 2 2  
Application Number:  
[ST. 10/C]:                      [ J P 2 0 0 3 - 0 1 7 9 2 2 ]

出 願 人                      株 式 会 社 リ コ ー  
Applicant(s):

BEST AVAILABLE COPY


CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT

BEST AVAILABLE COPY  
THIS PAGE BLANK (USPTO)  
BEST AVAILABLE COPY

2 0 0 3 年 1 1 月 2 5 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 0300088

【提出日】 平成15年 1月27日

【あて先】 特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】 G06F 13/00 351

【発明の名称】 ユーザ情報管理装置、ユーザ情報提供装置、ユーザ情報  
管理方法及びユーザ情報提供方法

【請求項の数】 25

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式会社リコー内

【氏名】 松野 陽一郎

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式会社リコー内

【氏名】 金崎 克己

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式会社リコー内

【氏名】 黒瀬 博靖

【特許出願人】

【識別番号】 000006747

【氏名又は名称】 株式会社リコー

【代理人】

【識別番号】 100070150

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊東 忠彦

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 002989

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1  
【物件名】 要約書 1  
【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ユーザ情報管理装置、ユーザ情報提供装置、ユーザ情報管理方法及びユーザ情報提供方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 ユーザに係る情報を提供する情報提供手段を統合する統合手段を有するユーザ情報管理装置であって、

前記統合手段は、

前記情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する識別情報を管理する識別情報管理手段と、

前記ユーザに係る情報を前記情報提供手段より取得するユーザ情報取得手段と

、  
前記ユーザ情報取得手段において取得した前記ユーザに係る情報を併合する併合手段と

を有することを特徴とするユーザ情報管理装置。

【請求項 2】 前記識別情報管理手段は、前記ユーザ情報取得手段からの要求に応じて、同一ユーザの前記識別情報を前記ユーザ情報取得手段に提供することを特徴とする請求項 1 記載のユーザ情報管理装置。

【請求項 3】 前記ユーザ情報取得手段は、前記識別情報と前記情報提供手段の利用を許可する利用許可情報とを用いて、前記ユーザに係る情報を前記情報提供手段より取得することを特徴とする請求項 1 又は 2 記載のユーザ情報管理装置。

【請求項 4】 ユーザに係る情報を提供するとともにユーザの認証を行う、主情報提供手段及び副情報提供手段を統合する統合手段を有するユーザ情報管理装置であって、

前記統合手段は、

前記主情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する第一識別情報と前記副情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する第二識別情報とを管理する識別情報管理手段と、

前記主情報提供手段における前記ユーザを認証する第一認証情報を、前記主情

報提供手段より取得する認証情報取得手段と  
を有することを特徴とするユーザ情報管理装置。

【請求項 5】 前記識別情報管理手段は、前記認証情報取得手段からの要求に応じて、前記第一識別情報及び／又は前記第二識別情報を前記認証情報取得手段に提供することを特徴とする請求項 4 記載のユーザ情報管理装置。

【請求項 6】 前記認証情報取得手段は、管理者 ID と管理者パスワードとを用いて、前記第一識別情報に対応する前記ユーザを認証する前記第一認証情報を前記主情報提供手段より取得することを特徴とする請求項 4 又は 5 記載のユーザ情報管理装置。

【請求項 7】 前記統合手段は、前記管理者 ID と前記管理者パスワードとを格納する格納手段を更に有することを特徴とする請求項 6 記載のユーザ情報管理装置。

【請求項 8】 前記統合手段は、前記認証情報取得手段において取得した前記第一認証情報を用いて、前記第一認証情報を含む前記結合手段における前記ユーザを認証する第二認証情報を作成する第二認証情報作成手段を更に有することを特徴とする請求項 4 乃至 7 何れか一項記載のユーザ情報管理装置。

【請求項 9】 前記統合手段は、前記第二認証情報を、前記認証の要求を行ったクライアントに提供する第二認証情報提供手段を更に有することを特徴とする請求項 8 記載のユーザ情報管理装置。

【請求項 10】 ユーザに係る情報を提供するとともにユーザの認証を行う情報提供手段を統合する統合手段を有するユーザ情報管理装置であって、

前記統合手段は、

前記情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する識別情報を管理する識別情報管理手段と、

前記ユーザに係る情報を前記情報提供手段より取得するユーザ情報取得手段と、

前記ユーザ情報取得手段において取得した前記ユーザに係る情報を併合する併合手段と

を有することを特徴とするユーザ情報管理装置。

【請求項 1 1】 前記識別情報管理手段は、前記ユーザ情報取得手段からの要求に応じて、同一ユーザの前記識別情報を前記ユーザ情報取得手段に提供することを特徴とする請求項 1 0 記載のユーザ情報管理装置。

【請求項 1 2】 前記ユーザ情報取得手段は、前記識別情報と前記情報提供手段の利用を許可する利用許可情報とを用いて、前記ユーザに係る情報を前記情報提供手段より取得することを特徴とする請求項 1 0 又は請求項 1 1 記載のユーザ情報管理装置。

【請求項 1 3】 ユーザに係る情報を提供する情報提供手段を有するユーザ情報提供装置であって、

前記情報提供手段は、前記情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する識別情報を管理する識別情報管理手段を有する統合手段からの要求に応じて、前記識別情報に対応するユーザに係る情報を前記統合手段に提供するユーザ情報提供手段を有することを特徴とするユーザ情報提供装置。

【請求項 1 4】 ユーザに係る情報を提供するとともにユーザの認証を行う情報提供手段を有するユーザ情報提供装置であって、

前記情報提供手段は、

前記情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する識別情報を管理する識別情報管理手段を有する統合手段からの要求に応じて、ユーザを認証する認証情報を作成し、前記統合手段に提供する認証情報提供手段と、

前記統合手段からの要求に応じて、前記識別情報に対応するユーザに係る情報を前記統合手段に提供するユーザ情報提供手段とを有することを特徴とするユーザ情報提供装置。

【請求項 1 5】 ユーザに係る情報を提供する情報提供手段を統合する統合手段を有するユーザ情報管理装置のユーザ情報管理方法であって、

前記情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する識別情報を管理する識別情報管理段階と、

前記ユーザに係る情報を前記情報提供手段より取得するユーザ情報取得段階と

前記ユーザ情報取得段階において取得した前記ユーザに係る情報を併合する併

合段階と

を有することを特徴とするユーザ情報管理方法。

【請求項 16】 前記ユーザ情報取得段階は、前記識別情報と前記情報提供手段の利用を許可する利用許可情報とを用いて、前記ユーザに係る情報を前記情報提供手段より取得することを特徴とする請求項 15 記載のユーザ情報管理方法。

【請求項 17】 ユーザに係る情報を提供するとともにユーザの認証を行う、主情報提供手段及び副情報提供手段を統合する統合手段を有するユーザ情報管理装置のユーザ情報管理方法であって、

前記主情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する第一識別情報と前記副情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する第二識別情報とを管理する識別情報管理段階と、

前記主情報提供手段における前記ユーザを認証する第一認証情報を、前記主情報提供手段より取得する認証情報取得段階と  
を有することを特徴とするユーザ情報管理方法。

【請求項 18】 前記認証情報取得段階は、管理者 ID と管理者パスワードとを用いて、前記第一識別情報に対応する前記ユーザを認証する前記第一認証情報を前記主情報提供手段より取得することを特徴とする請求項 17 記載のユーザ情報管理方法。

【請求項 19】 前記認証情報取得段階において取得した前記第一認証情報を用いて、前記第一認証情報を含む前記統合手段における前記ユーザを認証する第二認証情報を作成する第二認証情報作成段階を更に有することを特徴とする請求項 17 又は 18 記載のユーザ情報管理方法。

【請求項 20】 前記第二認証情報を、前記認証の要求を行ったクライアントに提供する第二認証情報提供段階を更に有することを特徴とする請求項 19 記載のユーザ情報管理方法。

【請求項 21】 前記主情報提供手段に登録する登録段階を更に有することを特徴とする請求項 17 乃至 20 何れか一項記載のユーザ情報管理方法。

【請求項 22】 ユーザに係る情報を提供するとともにユーザの認証を行う

情報提供手段を有するユーザ情報管理装置のユーザ情報管理方法であって、

前記情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する識別情報を管理する識別情報管理段階と、

前記ユーザに係る情報を前記情報提供手段より取得するユーザ情報取得段階と、

前記ユーザ情報取得手段において取得した前記ユーザに係る情報を併合する併合段階と

を有することを特徴とするユーザ情報管理方法。

【請求項 23】 前記ユーザ情報取得段階は、前記識別情報と前記情報提供手段の利用を許可する利用許可情報とを用いて、前記ユーザに係る情報を前記情報提供手段より取得することを特徴とする請求項 22 記載のユーザ情報管理方法。

【請求項 24】 ユーザに係る情報を提供する情報提供手段を有するユーザ情報提供装置のユーザ情報提供方法であって、

前記情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する識別情報を管理する識別情報管理手段を有する統合手段からの要求に応じて、前記識別情報に対応するユーザに係る情報を前記統合手段に提供するユーザ情報提供段階を有することを特徴とするユーザ情報提供方法。

【請求項 25】 ユーザに係る情報を提供するとともにユーザの認証を行う情報提供手段を有するユーザ情報提供装置のユーザ情報提供方法であって、

前記情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する識別情報を管理する識別情報管理手段を有する統合手段からの要求に応じて、前記ユーザを認証する認証情報を作成し、前記統合手段に提供する認証情報提供段階と、

前記統合手段からの要求に応じて、前記識別情報に対応するユーザに係る情報を前記統合手段に提供するユーザ情報提供段階とを有することを特徴とするユーザ情報提供方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】



本発明は、ユーザ情報管理装置、ユーザ情報提供装置、ユーザ情報管理方法及びユーザ情報提供方法に係り、特に、情報提供手段が提供する同一ユーザに係る情報を統合して管理するユーザ情報管理装置、ユーザ情報管理方法及び、同一ユーザに係る情報を要求に応じてユーザ情報管理装置に提供するユーザ情報提供装置、ユーザ情報提供方法に関する。

#### 【0002】

##### 【従来の技術】

認証プロバイダを利用してユーザの認証を行い、アプリケーションが提供するサービスを利用する従来例を、図1を用いて説明する。図1は、認証プロバイダを利用してユーザの認証を行い、アプリケーションが提供するサービスを利用する一例を説明するための図である。

#### 【0003】

図1のシステムは、Webブラウザ1と、Webポータル2と、アプリケーション3と、認証ディレクトリプロバイダ4とから構成される。

#### 【0004】

Webブラウザ1は、Webページを閲覧するソフトウェアである。

#### 【0005】

Webポータル2は、インターネットの入口となるWebサイトで、Webブラウザ1から利用できる様々なWebサービスを提供するWebサイトである。

#### 【0006】

アプリケーション3は、Webポータル2がWebブラウザ1に提供するサービスの1つである。

#### 【0007】

認証ディレクトリプロバイダ4は、登録されているユーザの認証及び該ユーザの所属するグループの情報などを提供するプロバイダである。

#### 【0008】

ステップS1では、Webブラウザ1が、ユーザによって入力されたログイン名とパスワードとをWebポータル2に送信する。

#### 【0009】

ステップS 1に続いてステップS 2に進み、Webポータル2は、ステップS 1において受信したログイン名とパスワードとを含む後述する認証チケットの作成リクエストを認証ディレクトリプロバイダ4に送信する。

**【0010】**

認証ディレクトリプロバイダ4では、受信した認証チケットの作成リクエストに含まれるログイン名とパスワードとに基づいて、登録されているユーザの正しいログイン名とパスワードとの組み合わせかどうかを判定し、登録されているユーザの正しい組み合わせであると判定した場合は、このことを認証する認証チケットを作成する。

**【0011】**

ステップS 2に続いてステップS 3に進み、認証ディレクトリプロバイダ4は、前記作成した認証チケットのIDを含む認証チケットの作成レスポンスをWebポータル2に送信する。

**【0012】**

ステップS 3に続いてステップS 4に進み、Webポータル2は、認証が成功した旨の情報をWebブラウザ1に送信する。

**【0013】**

ステップS 4に続いてステップS 5に進み、Webブラウザ1は、アプリケーション3が提供するサービスの利用を開始する旨をWebポータル2に通知する。

**【0014】**

ステップS 5に続いてステップS 6に進み、Webポータル2は、ステップS 3において取得した認証チケットのIDを含むサービスの利用を許可するセッションチケットの作成リクエストをアプリケーション3に送信する。

**【0015】**

ステップS 6に続いてステップS 7に進み、アプリケーション3は、当該アプリケーションの利用を許可しても良い、有効なユーザからのセッションチケットの作成リクエストかどうかを確認するために、前記認証チケットのIDを含むID確認リクエストをディレクトリプロバイダ4に送信する。

**【0016】**

ステップS7に続いてステップS8に進み、認証ディレクトリプロバイダ4は、渡された認証チケットのIDが有効な認証チケットのIDかどうかを判定し、有効な認証チケットのIDであると判定した場合、該認証チケットのIDを作成したユーザの情報を含むID確認レスポンスを、アプリケーション3に送信する。

**【0017】**

ステップS8に続いてステップS9に進み、アプリケーション3は、ステップS8において取得したユーザの情報から、ステップS6において取得したセッションチケットの作成リクエストは、当該アプリケーションの利用を許可しても良い、有効なユーザからのリクエストであると判定すると、セッションチケットを作成し、該セッションチケットのIDを含む、セッションチケットの作成レスポンスをWebポータル2に送信する。

**【0018】**

ステップS9に続いてステップS10に進み、Webポータル2は、Webブラウザ1に対してサービスの利用が許可された旨を通知する。

**【0019】**

ステップS10に続いてステップS11に進み、Webブラウザ1は、アプリケーション3が提供するサービスを利用する旨をWebポータル2に通知する。

**【0020】**

ステップS11に続いてステップS12に進み、Webポータル2は、ステップS9において取得したセッションチケットのIDを含むサービスの利用リクエストをアプリケーション3に送信する。

**【0021】**

ステップS12に続いてステップS13に進み、アプリケーション3は、サービスの利用リクエストに含まれるセッションチケットのIDの有効性を判定し、有効なセッションチケットのIDであると判定すると、指定されたサービスをWebポータル2に送信する。

**【0022】**

ステップ S 1 3 に続いてステップ S 1 4 に進み、W e b ポータル 2 は、ステップ S 1 3 において受信したサービスを W e b ブラウザ 1 に提供する。

#### 【 0 0 2 3 】

図 1 を用いて説明したように、認証ディレクトリプロバイダ 4 は、W e b ポータル 2 より受信した認証チケットの作成リクエストに含まれるユーザ名とパスワードとを基に、登録されているユーザを認証する認証チケットを作成し、該認証チケットの I D を含む認証チケットの作成レスポンスを W e b ポータル 2 に送信する。また、認証ディレクトリプロバイダ 4 は、アプリケーション 3 より受信した認証チケットの I D の確認リクエストに含まれる前記認証チケットの I D を基に、ユーザの情報を含む認証チケットの I D の確認レスポンスをアプリケーション 3 に送信する。

#### 【 0 0 2 4 】

しかしながら、一般的に W e b ポータル 2 は複数の W e b サービスを提供するため、複数のアプリケーション及び該アプリケーションのユーザを認証する複数の認証プロバイダをサポートする。

#### 【 0 0 2 5 】

図 2 は、1 つの W e b ポータルが、複数のアプリケーションと複数の認証ディレクトリプロバイダとをサポートする一例を説明するための図である。

#### 【 0 0 2 6 】

図 2 のシステムは、W e b ブラウザ 1 と、W e b ポータル 2 と、Windows（登録商標）アプリケーション 5 と、N o t e s（登録商標）アプリケーション 6 と、Windows（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ 7 と、N o t e s（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ 8 とから構成される。

#### 【 0 0 2 7 】

図 2 は、図 1 に比べて W e b ポータル 2 が提供するアプリケーション及び該アプリケーションのユーザの認証を行う認証プロバイダがそれぞれ複数存在する。

#### 【 0 0 2 8 】

図 2 に示すような構成を取ることによって、ユーザが、Windows（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ 7 に登録されているユーザ名とパスワードとを W e

b ブラウザ 1 に入力すれば、Windows（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ 7 において Windows（登録商標）のユーザとして認証され、Windows（登録商標）アプリケーション 5 を利用することができる。

#### 【0029】

また、ユーザが、Notes（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ 8 に登録されているユーザのユーザ名とパスワードとを Web ブラウザ 1 に入力すれば、Notes（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ 8 において Notes（登録商標）のユーザとして認証され、Notes（登録商標）アプリケーション 6 を利用することができる。

#### 【0030】

しかしながら、図 2 に示す構成の場合、Web ポータル 2 に、Windows（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ 7 にアクセスするアクセスモジュール 101 と、Notes（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ 8 にアクセスするアクセスモジュール 102 とをそれぞれ別々に開発する必要があり、効率的ではない問題があった。

#### 【0031】

この問題を解決するためには、図 3 に示すような構成が考えられる。図 3 は、Web ポータルにおけるアクセスモジュールを 1 つに統合した一例を説明するための図である。

#### 【0032】

図 3 のシステムは、Web ブラウザ 1 と、Web ポータル 2 と、Windows（登録商標）アプリケーション 5 と、Notes（登録商標）アプリケーション 6 と、Windows（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ 7 と、Notes（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ 8 と、プロバイダ 9 とから構成される。

#### 【0033】

図 3 は、図 2 に比べて Web ポータル 2 におけるアクセスモジュール 10 を 1 つに統合するために、プロバイダ 9 が新たに設けられている。

#### 【0034】

プロバイダ 9 は、Web ブラウザ 1 及び Web ポータル 2 を介して取得したユ

ーザ名とパスワードとをWindows（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ7及びNotes（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ8それぞれに送信して、それぞれに認証チケット作成のリクエストを行う。

#### 【0035】

プロバイダ9は、どちらか一方のプロバイダから認証チケットのIDを含む認証チケットの作成レスポンスを受信した場合は、前記認証チケットのIDをWebポータル2に送信する。

#### 【0036】

図3に示すような構成を取ることによって、Webポータル2のアクセスモジュール10を1つにすることができる。

#### 【0037】

しかしながら、図3に示すような構成において、新たなアプリケーションをWebポータル2に追加した場合、新たに追加したアプリケーションにおいて、例えばWindows（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ7に登録されているWindows（登録商標）ユーザとNotes（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ8に登録されているNotes（登録商標）ユーザとを区別しなくてはならない問題がある。

#### 【0038】

図3の構成に新たなアプリケーションを追加した一例を、図4を用いて説明する。

#### 【0039】

図4は、図3の構成に新たなアプリケーションを追加した一例を説明するための図である。

#### 【0040】

図4のシステムは、Webブラウザ1と、Webポータル2と、Windows（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ7と、Notes（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ8と、プロバイダ9と、アプリケーション11とから構成される。

#### 【0041】

図4は、図3と比べてWindows（登録商標）アプリケーション5及びNotes（登録商標）アプリケーション6に変わってアプリケーション11がWebポータル2に新たに追加された構成となっている。

#### 【0042】

このような構成において、例えばアプリケーション11が、Windows（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ7で認証されたWindows（登録商標）ユーザも、Notes（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ8で認証されたNotes（登録商標）ユーザも両方利用可能であるとした場合、アプリケーション11では、それぞれのユーザを識別するユーザIDを登録して、2つのユーザを管理しなくてはならず、管理が煩雑になる問題があった。

#### 【0043】

例えば、Windows（登録商標）のユーザと、Notes（登録商標）のユーザとが同一人物で、該ユーザがWindows（登録商標）でもNotes（登録商標）でも同一のユーザIDを使用していたとしても、アプリケーション11では、Windows（登録商標）のユーザとしてのユーザID、Notes（登録商標）のユーザとしてのユーザIDと、別々に管理しなくてはならない問題があった。

#### 【0044】

このような問題を解決するためには、図5に示すように新たなLocal認証ディレクトリプロバイダ12を導入する方法が考えられる。

#### 【0045】

図5は、Local認証ディレクトリプロバイダを導入した一例を説明するための図である。

#### 【0046】

図5のシステムは、Webブラウザ1と、Webポータル2と、Windows（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ7と、Notes（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ8と、プロバイダ9と、アプリケーション11と、Local認証ディレクトリプロバイダ12とから構成される。

#### 【0047】

図5は、図4と比べてLocal認証ディレクトリプロバイダ12が新たに導

入されている。

#### 【0048】

図5に示すように、Windows（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ7には、ユーザk a n a、k u r o s e、m a e d a、a i t o h、i k e g a m i、r d h g u e s tが登録されており、Notes（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ8には、ユーザk a n a、k u r o s e、m a e d a、a i t o h、i k e g a m iが登録されている。

#### 【0049】

新たに導入されたL o c a l 認証ディレクトリプロバイダ12は、他のプロバイダのユーザやグループをL o c a l 認証ディレクトリプロバイダ12のユーザ又はグループのメンバーとして保持する。

#### 【0050】

図6は、L o c a l 認証ディレクトリプロバイダのグループのメンバーの一例を説明するための図である。

#### 【0051】

上述したように、図5のL o c a l 認証ディレクトリプロバイダ12は、他のプロバイダのユーザやグループをL o c a l 認証ディレクトリプロバイダ12のユーザ又はグループのメンバーとして保持する。

#### 【0052】

したがって、図6に示すように、L o c a l 認証ディレクトリプロバイダ12のグループg r o u p 1は、例えば、Windows（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ7のユーザk a n aと、Notes（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ8のユーザk a n aとをメンバーとして持つ。

#### 【0053】

また、L o c a l 認証ディレクトリプロバイダ12は、図6に示すような他のプロバイダのユーザ情報などをユーザIDとして保持する。

#### 【0054】

図7は、L o c a l 認証ディレクトリプロバイダのユーザIDの構造を説明するための図である。



**【0055】**

図7 (A) に示すように、図5のLocal 認証ディレクトリプロバイダ12のユーザIDは、IDタイプと、認証を行ったプロバイダの識別子と、認証を行ったプロバイダにおけるユーザの識別子とを含む。

**【0056】**

IDタイプはユーザかグループかを表し、認証を行ったプロバイダの識別子は、例えばWindows（登録商標）、Notes（登録商標）などを表す。また認証を行ったプロバイダにおけるユーザの識別子は、例えば、kana、kurose、maedaなどを表す。

**【0057】**

図7 (B) は、図7 (A) のユーザIDの一例である。Local 認証ディレクトリプロバイダ12は、図7 (B) に示されるようなユーザIDを保持することによって、例えばWindows（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ7のユーザとNotes（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ8のユーザとを区別した形で登録することができる。

**【0058】**

このようなユーザIDを保持するLocal プロバイダ12を導入することによって、図5のアプリケーション11は、Local プロバイダ12のユーザIDに対応することで、他のプロバイダのユーザを別々に管理することなく、統合して扱うことができる。

**【0059】**

したがって、ユーザは、Windows（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ7で認証しても、Notes（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ8で認証してもアプリケーション11を使用することができるようになる。

**【0060】****【発明が解決しようとする課題】**

しかしながら、上記図5を用いて説明したLocal 認証ディレクトリプロバイダ12を導入した従来例においては、例えばユーザがWebブラウザ1を介してログイン名とパスワードとを入力して認証を求めた場合、認証を行ったプロバ

イダ以外のプロバイダに登録されている同一ユーザのユーザ情報及び／又はユーザの所属するグループ情報が取得できない問題があった。

#### 【 0 0 6 1 】

例えば、Windows（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ7で認証が行われた場合、Windows（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ7に登録されているWindows（登録商標）のユーザk a n aの情報や、Windows（登録商標）のユーザk a n aが所属するグループの情報は取得できても、N o t e s（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ8に登録されている同一人物であるN o t e s（登録商標）のユーザk a n aの情報や、N o t e s（登録商標）のユーザk a n aが所属するグループの情報は取得できない問題があった。

#### 【 0 0 6 2 】

また、従来例では、Windows（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ7で認証が行われたらWindows（登録商標）のユーザとして、L o c a l認証ディレクトリプロバイダ12で認証が行われたらL o c a lのユーザとして、N o t e s（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ8で認証が行われたらN o t e s（登録商標）のユーザとして認証されるなど、例え同一のユーザであったとしても認証される認証ディレクトリプロバイダによって、ユーザが区別される問題があった。

#### 【 0 0 6 3 】

また、従来例では、プロバイダ9に接続されたWindows（登録商標）やN o t e s（登録商標）やL o c a lのプロバイダが認証とユーザ情報及び／又はユーザの所属するグループ情報の提供との両方を行う認証ディレクトリプロバイダについて説明したが、これらのプロバイダがユーザ情報及び／又はユーザの所属するグループ情報を提供するディレクトリプロバイダであっても、上記と同様ユーザによって入力されたログイン名とパスワードとに基づいて、利用が許可されたディレクトリプロバイダ以外のディレクトリプロバイダに登録されている同一ユーザのユーザ情報及び／又はユーザの所属するグループ情報が取得できない問題があった。

#### 【 0 0 6 4 】

本発明は、上記の点に鑑みなされたもので、認証及び／又は利用が許可されたプロバイダによって、ユーザを区別せず、また、認証及び／又は利用が許可されたプロバイダ以外のプロバイダに登録されている同一ユーザのユーザ情報及び／又はユーザの所属するグループ情報も取得することを目的とする。

#### 【0065】

##### 【課題を解決するための手段】

そこで、上記問題を解決するため、本発明は、ユーザに係る情報を提供する情報提供手段を統合する統合手段を有するユーザ情報管理装置であって、前記統合手段は、前記情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する識別情報を管理する識別情報管理手段と、前記ユーザに係る情報を前記情報提供手段より取得するユーザ情報取得手段と、前記ユーザ情報取得手段において取得した前記ユーザに係る情報を併合する併合手段とを有することを特徴とする。

#### 【0066】

本発明によれば、ユーザに係る情報を提供する情報提供手段を統合する統合手段を有するユーザ情報管理装置であって、前記統合手段は、前記情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する識別情報を管理する識別情報管理手段と、前記ユーザに係る情報を前記情報提供手段より取得するユーザ情報取得手段と、前記ユーザ情報取得手段において取得した前記ユーザに係る情報を併合する併合手段とを有することによって、前記情報提供手段より同一ユーザに係る情報を取得し、マージすることができる。

#### 【0067】

また、本発明は、ユーザに係る情報を提供するとともにユーザの認証を行う、主情報提供手段及び副情報提供手段を統合する統合手段を有するユーザ情報管理装置であって、前記統合手段は、前記主情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する第一識別情報と前記副情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する第二識別情報とを管理する識別情報管理手段と、前記主情報提供手段における前記ユーザを認証する第一認証情報を、前記主情報提供手段より取得する認証情報取得手段とを有することを特徴とする。

#### 【0068】

本発明によれば、ユーザに係る情報を提供するとともにユーザの認証を行う、主情報提供手段及び副情報提供手段を統合する統合手段を有するユーザ情報管理装置であって、前記統合手段は、前記主情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する第一識別情報と前記副情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する第二識別情報とを管理する識別情報管理手段と、前記主情報提供手段における前記ユーザを認証する第一認証情報を、前記主情報提供手段より取得する認証情報取得手段とを有することによって、ユーザの識別子を統合し、主情報提供手段のユーザとして認証することができる。

#### 【0069】

また、本発明は、ユーザに係る情報を提供するとともにユーザの認証を行う情報提供手段を統合する統合手段を有するユーザ情報管理装置であって、前記統合手段は、前記情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する識別情報を管理する識別情報管理手段と、前記ユーザに係る情報を前記情報提供手段より取得するユーザ情報取得手段と、前記ユーザ情報取得手段において取得した前記ユーザに係る情報を併合する併合手段とを有することを特徴とする。

#### 【0070】

本発明によれば、ユーザに係る情報を提供するとともにユーザの認証を行う情報提供手段を統合する統合手段を有するユーザ情報管理装置であって、前記統合手段は、前記情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する識別情報を管理する識別情報管理手段と、前記ユーザに係る情報を前記情報提供手段より取得するユーザ情報取得手段と、前記ユーザ情報取得手段において取得した前記ユーザに係る情報を併合する併合手段とを有することによって、前記情報提供手段より同一ユーザに係る情報を取得し、マージすることができる。

#### 【0071】

また、本発明は、ユーザに係る情報を提供する情報提供手段を有するユーザ情報提供装置であって、前記情報提供手段は、前記情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する識別情報を管理する識別情報管理手段を有する統合手段からの要求に応じて、前記識別情報に対応するユーザに係る情報を前記統合手段に提供するユーザ情報提供手段を有することを特徴とする。

**【0072】**

本発明によれば、ユーザに係る情報を提供する情報提供手段を有するユーザ情報提供装置であって、前記情報提供手段は、前記情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する識別情報を管理する識別情報管理手段を有する統合手段からの要求に応じて、前記識別情報に対応するユーザに係る情報を前記統合手段に提供するユーザ情報提供手段を有することによって、要求に応じて、対応する識別情報の前記ユーザに係る情報を前記統合手段に提供することができる。

**【0073】**

また、本発明は、ユーザに係る情報を提供するとともにユーザの認証を行う情報提供手段を有するユーザ情報提供装置であって、前記情報提供手段は、前記情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する識別情報を管理する識別情報管理手段を有する統合手段からの要求に応じて、ユーザを認証する認証情報を作成し、前記統合手段に提供する認証情報提供手段と、前記統合手段からの要求に応じて、前記識別情報に対応するユーザに係る情報を前記統合手段に提供するユーザ情報提供手段とを有することを特徴とする。

**【0074】**

本発明によれば、ユーザに係る情報を提供するとともにユーザの認証を行う情報提供手段を有するユーザ情報提供装置であって、前記情報提供手段は、前記情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する識別情報を管理する識別情報管理手段を有する統合手段からの要求に応じて、ユーザを認証する認証情報を作成し、前記統合手段に提供する認証情報提供手段と、前記統合手段からの要求に応じて、前記識別情報に対応するユーザに係る情報を前記統合手段に提供するユーザ情報提供手段とを有することによって、要求に応じて、ユーザの認証を行い、要求に応じて、対応する識別情報の前記ユーザに係る情報を前記統合手段に提供することができる。

**【0075】**

また、本発明は、ユーザに係る情報を提供する情報提供手段を統合する統合手段を有するユーザ情報管理装置のユーザ情報管理方法であって、前記情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する識別情報を管理する識別情報管理段階

と、前記ユーザに係る情報を前記情報提供手段より取得するユーザ情報取得段階と、前記ユーザ情報取得段階において取得した前記ユーザに係る情報を併合する併合段階とを有することを特徴とする。

【0076】

本発明によれば、ユーザに係る情報を提供する情報提供手段を統合する統合手段を有するユーザ情報管理装置のユーザ情報管理方法であって、前記情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する識別情報を管理する識別情報管理段階と、前記ユーザに係る情報を前記情報提供手段より取得するユーザ情報取得段階と、前記ユーザ情報取得段階において取得した前記ユーザに係る情報を併合する併合段階とを有することによって、同一ユーザに係る情報を取得し、マージすることができる。

【0077】

また、本発明は、ユーザに係る情報を提供するとともにユーザの認証を行う、主情報提供手段及び副情報提供手段を統合する統合手段を有するユーザ情報管理装置のユーザ情報管理方法であって、前記主情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する第一識別情報と前記副情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する第二識別情報とを管理する識別情報管理段階と、前記主情報提供手段における前記ユーザを認証する第一認証情報を、前記主情報提供手段より取得する認証情報取得段階とを有することを特徴とする。

【0078】

本発明によれば、ユーザに係る情報を提供するとともにユーザの認証を行う、主情報提供手段及び副情報提供手段を統合する統合手段を有するユーザ情報管理装置のユーザ情報管理方法であって、前記主情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する第一識別情報と前記副情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する第二識別情報とを管理する識別情報管理段階と、前記主情報提供手段における前記ユーザを認証する第一認証情報を、前記主情報提供手段より取得する認証情報取得段階とを有することによって、ユーザの識別子を統合し、主情報提供手段のユーザとして認証することができる。

【0079】

また、本発明は、ユーザに係る情報を提供するとともにユーザの認証を行う情報提供手段を有するユーザ情報管理装置のユーザ情報管理方法であって、前記情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する識別情報を管理する識別情報管理段階と、前記ユーザに係る情報を前記情報提供手段より取得するユーザ情報取得段階と、前記ユーザ情報取得手段において取得した前記ユーザに係る情報を併合する併合段階とを有することを特徴とする。

#### 【0080】

本発明によれば、ユーザに係る情報を提供するとともにユーザの認証を行う情報提供手段を有するユーザ情報管理装置のユーザ情報管理方法であって、前記情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する識別情報を管理する識別情報管理段階と、前記ユーザに係る情報を前記情報提供手段より取得するユーザ情報取得段階と、前記ユーザ情報取得手段において取得した前記ユーザに係る情報を併合する併合段階とを有することによって、同一ユーザに係る情報を取得し、マージすることができる。

#### 【0081】

また、本発明は、ユーザに係る情報を提供する情報提供手段を有するユーザ情報提供装置のユーザ情報提供方法であって、前記情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する識別情報を管理する識別情報管理手段を有する統合手段からの要求に応じて、前記識別情報に対応するユーザに係る情報を前記統合手段に提供するユーザ情報提供段階を有することを特徴とする。

#### 【0082】

本発明によれば、ユーザに係る情報を提供する情報提供手段を有するユーザ情報提供装置のユーザ情報提供方法であって、前記情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する識別情報を管理する識別情報管理手段を有する統合手段からの要求に応じて、前記識別情報に対応するユーザに係る情報を前記統合手段に提供するユーザ情報提供段階を有することによって、要求に応じて、対応する識別情報の前記ユーザに係る情報を前記統合手段に提供することができる。

#### 【0083】

また、本発明は、ユーザに係る情報を提供するとともにユーザの認証を行う情

報提供手段を有するユーザ情報提供装置のユーザ情報提供方法であって、前記情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する識別情報を管理する識別情報管理手段を有する統合手段からの要求に応じて、前記ユーザを認証する認証情報を作成し、前記統合手段に提供する認証情報提供段階と、前記統合手段からの要求に応じて、前記識別情報に対応するユーザに係る情報を前記統合手段に提供するユーザ情報提供段階とを有することを特徴とする。

#### 【0084】

本発明によれば、ユーザに係る情報を提供するとともにユーザの認証を行う情報提供手段を有するユーザ情報提供装置のユーザ情報提供方法であって、前記情報提供手段に登録されている前記ユーザを識別する識別情報を管理する識別情報管理手段を有する統合手段からの要求に応じて、前記ユーザを認証する認証情報を作成し、前記統合手段に提供する認証情報提供段階と、前記統合手段からの要求に応じて、前記識別情報に対応するユーザに係る情報を前記統合手段に提供するユーザ情報提供段階とを有することによって、要求に応じて、ユーザの認証を行い、要求に応じて、対応する識別情報の前記ユーザに係る情報を前記統合手段に提供することができる。

#### 【0085】

##### 【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について図面に基づいて説明する。図8は、本発明によるJoinマージプロバイダを導入した一例を説明するための図である。

#### 【0086】

図8のシステムは、Webブラウザ1と、Webポータル2と、副サブプロバイダであるWindows（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ7と、副サブプロバイダであるNotes（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ8と、アプリケーション11と、主サブプロバイダであるLocal認証ディレクトリプロバイダ12と、Joinマージプロバイダ13とから構成される。

#### 【0087】

図8は、従来技術において説明した図5のプロバイダ9に変わって、Joinマージプロバイダ13が新たに導入されている。



**【0088】**

また、図8に示すように、Joinマージプロバイダ13は、後述する統合ディレクトリ180を含む。

**【0089】**

なお、以下では、説明の簡略化のため、主サブプロバイダ及び副サブプロバイダを単にサブプロバイダともいう。

**【0090】**

本発明によるJoinマージプロバイダ13は、後述するように、異なるサブプロバイダに該サブプロバイダのユーザとして登録されているユーザが同一のユーザであった場合は、該ユーザのユーザ情報及び／又はユーザの所属するグループ情報を取得し、マージしてクライアントに提供することができる。

**【0091】**

また、本発明によるJoinマージプロバイダ13は、前記サブプロバイダが、登録されているユーザ情報及び／又はユーザの所属するグループ情報を提供するとともにユーザの認証を行うプロバイダであった場合は、ユーザによって入力されたログイン名とパスワードとによって、認証されたサブプロバイダが副サブプロバイダであっても、該ユーザを主サブプロバイダのユーザとして、認証することができる。

**【0092】**

したがって、アプリケーション11は、主サブプロバイダのユーザIDに対応することで、他のサブプロバイダのユーザを別々に管理することなく、統合して扱うことができる。

**【0093】**

以下、図8において示したJoinマージプロバイダ13及び／又はサブプロバイダを実装する装置の一例を、図9を用いて説明する。

**【0094】**

図9は、本発明による融合機の一実施例の構成図を示す。融合機120は、白黒ラインプリンタ15と、カラーラインプリンタ16と、スキャナやファクシミリなどのハードウェアリソース17と、ソフトウェア群20と、融合機起動部5

0とを有するように構成される。また、ソフトウェア群20はアプリケーション30とプラットフォーム40とを有するように構成される。

#### 【0095】

プラットフォーム40は、アプリケーション30からの処理要求を解釈してハードウェア資源の獲得要求を発生するコントロールサービスと、1つ以上のハードウェア資源の管理を行ってコントロールサービスからの獲得要求を調停するシステムリソースマネージャ（以下、SRMという）43と、オペレーティングシステム（以下、OSという）41とを有するように構成されている。

#### 【0096】

コントロールサービスは、システムコントロールサービス（以下、SCSという）42、エンジンコントロールサービス（以下、ECSという）44、メモリコントロールサービス（以下、MCSという）45、オペレーションパネルコントロールサービス（以下、OCSという）46、ファックスコントロールサービス（以下、FCSという）47、ネットワークコントロールサービス（以下、NCSという）48、ユーザ情報管理サービス（以下、UCSという）49など一つ以上のサービスモジュールを有するように構成されている。

#### 【0097】

なお、プラットフォーム40は予め定義されている関数によりアプリケーション30からの処理要求を受信可能とするアプリケーションプログラムインターフェース（以下、APIという）を有するように構成されている。

#### 【0098】

OS41は、ユニックス（UNIX（登録商標））などのオペレーティングシステムであって、プラットフォーム40及びアプリケーション30の各ソフトウェアをプロセスとして並列実行する。

#### 【0099】

SRM43のプロセスは、SCS42と共にシステムの制御及びリソースの管理を行うものである。例えばSRM43のプロセスは、スキャナ部やプリンタ部などのエンジン、メモリ、ハードディスク装置（HDD）ファイル、ホストI/O（セントロインターフェース、ネットワークインターフェース、IEEE13

94 インターフェース、RS232C インターフェースなど) のハードウェア資源を利用する上位層からの要求に従って調停を行い、実行制御する。

#### 【0100】

例えば、SRM43は、要求されたハードウェア資源が利用可能であるか(他の要求により利用されていないかどうか)を判定し、利用可能であれば要求されたハードウェア資源が利用可能である旨を上位層に通知する。また、SRM43は、上位層からの要求に対してハードウェア資源の利用スケジューリングを行い、例えばプリンタエンジンによる紙搬送と作像動作、メモリ確保、ファイル生成などの要求内容を直接実施している。

#### 【0101】

SCS42のプロセスは、アプリケーション管理、操作部制御、システム画面表示、LED表示、リソース管理、割り込みアプリケーション制御を行う。ECS44のプロセスは、白黒ラインプリンタ15、カラーラインプリンタ16、ハードウェアリソース17のエンジンの制御を行う。

#### 【0102】

MCS45のプロセスは、画像メモリの取得及び解放、ハードディスク装置(HDD)の利用、画像データの圧縮及び伸張などを行う。OCS46のプロセスは、オペレータと本体制御との間の情報伝達手段となるオペレーションパネルの制御を行う。

#### 【0103】

FCS47のプロセスは、システムコントローラの各アプリケーション層からPSTNまたはISDN網を利用したファクシミリ送受信、BKM(バックアップSRAM)で管理されている各種ファクシミリデータの登録/引用、ファクシミリ読み取り、ファクシミリ受信印刷、融合送受信を行うためのアプリケーションを提供する。

#### 【0104】

NCS48のプロセスは、ネットワークI/Oを必要とするアプリケーションに対し、共通に利用できるサービスを提供するものであり、ネットワーク側から各プロトコルによって受信したデータを各アプリケーションに振り分けたり、ア

アプリケーションからのデータをネットワーク側に送信する際の仲介を行う。

#### 【0105】

UCS 49のプロセスは、ユーザ情報及び／又はユーザの所属するグループ情報の管理を行うものであり、要求に応じたユーザ情報及び／又はユーザの所属するグループ情報が格納されている記憶装置及び／又はネットワークを介して接続された他の装置を判定し、判定した記憶装置及び／又はネットワークを介して接続された他の装置からユーザ情報及び／又はユーザの所属するグループ情報を取得して各アプリケーションに供給する。

#### 【0106】

また、UCS 49のプロセスは、ユーザ情報及び／又はユーザの所属するグループ情報の管理を行うとともに、ユーザの認証を行うようにしてもよい。

#### 【0107】

図8において説明したJoinマージプロバイダ13及び／又は他のサブプロバイダ（例えば、Local認証ディレクトリプロバイダ12など）は、UCS 49に実装する。

#### 【0108】

また、アプリケーション30は、プリンタ、コピー、ファクシミリ、スキャナなどの画像形成処理にかかるユーザサービスにそれぞれ固有の処理を行うものである。アプリケーション30は、ページ記述言語（PDL、PCL）及びポストスクリプト（PS）を有するプリンタ用のアプリケーションであるプリンタアプリ31と、コピー用アプリケーションであるコピーアプリ32と、ファクシミリ用アプリケーションであるファックスアプリ33と、スキャナ用アプリケーションであるスキャナアプリ34と、ネットワークファイル用アプリケーションであるネットファイルアプリ35と、工程検査用アプリケーションである工程検査アプリ36とを有している。

#### 【0109】

融合機起動部50は、融合機120の電源投入時に最初に実行され、アプリケーション30やプラットフォーム40を起動するものである。例えば融合機起動部50は、コントロールサービスやアプリケーションのプログラムを後述するフ

ラッシュメモリから読み出し、読み出した各プログラムをSRAMまたはSDRAM上に確保したメモリ領域に転送して起動するものである。

#### 【0110】

図10は、本発明による融合機の一実施例のハードウェア構成図を示す。図10の融合機120は、コントローラボード60と、オペレーションパネル70と、ファックスコントロールユニット（以下、FCUという）80と、USBデバイス90と、IEEE1394デバイス100と、エンジン部110とを有するように構成される。

#### 【0111】

オペレーションパネル70は、コントローラボード60のASIC62に直接接続されている。また、FCU80、USBデバイス90、IEEE1394デバイス100及びエンジン部110は、コントローラボード60のASIC62にPCIバス（Peripheral Component Interconnect bus）などで接続されている。

#### 【0112】

また、コントローラボード60は、CPU61と、ASIC62と、SRAM（Static RAM）63と、SDRAM（Synchronous DRAM）64と、フラッシュメモリ65と、HDD66とを有するように構成される。コントローラボード60は、CPU61、SRAM63、SDRAM64、フラッシュメモリ65、HDD66などをASIC62に接続するように構成されている。

#### 【0113】

CPU61は、融合機120の全体制御を行うものである。CPU61は、OS41上でプラットフォーム40を形成するSCS42、SRM43、ECS44、MCS45、OCS46、FCS47及びNCS48をそれぞれプロセスとして起動して実行させると共に、アプリケーション30を形成するプリンタアプリ31、コピーアプリ32、ファックスアプリ33、スキャナアプリ34、ネットファイルアプリ35及び工程検査アプリ36を起動して実行させる。

#### 【0114】

ASIC62は、画像処理用のハードウェア要素を有する画像処理用途向けの

ICである。SRAM63及びSDRAM64の物理メモリ領域には、カーネルやプロセスなどの仮想メモリ領域がマッピングされる。

【0115】

以下、図11から図13を用いて、UCS49の構成例について説明する。図11は、UCSの構成を説明するための図（その1）である。

【0116】

図11に示すように、UCS49は、図8のJoinマージプロバイダ13と、1つ以上のサブプロバイダ14とから構成される。

【0117】

図11に示される構成をとることによって、UCS49は、後述するように、サブプロバイダ14が提供する同一ユーザのユーザ情報及び／又は同一ユーザの所属するグループ情報をJoinマージプロバイダ13において統合し、例えば、融合機120のアプリケーション30などに、マージしたユーザ情報及び／又はユーザの所属するグループ情報を提供することができる。

【0118】

図12は、UCSの構成を説明するための図（その2）である。図12に示すように、UCS49は、サブプロバイダ14を含まず、図8のJoinマージプロバイダ13のみから構成される。

【0119】

図12に示される構成をとることによって、例えば他の装置に実装されているサブプロバイダ14が提供する同一ユーザのユーザ情報及び／又は同一ユーザの所属するグループ情報をJoinマージプロバイダ13においてマージし、例えば、融合機120のアプリケーション30などに、マージした同一ユーザのユーザ情報及び／又は同一ユーザの所属するグループ情報を提供することができる。

【0120】

図13は、UCSの構成を説明するための図（その3）である。図13に示すように、UCS49は、図8のJoinマージプロバイダ13を含まず、少なくとも1つ以上のサブプロバイダ14から構成される。

【0121】

図 13 に示される構成をとることによって、例えば他の装置に実装されている J o i n マージプロバイダ 13 からの要求に応じて同一ユーザのユーザ情報及び／又は同一ユーザの所属するグループ情報を提供することができる。

#### 【0122】

以下では、説明の簡略化のため、J o i n マージプロバイダ 13 とサブプロバイダ 14 とを用いて説明を行う。

#### (第一実施例)

図 14 は、本発明の第一実施例における J o i n マージプロバイダとサブプロバイダとの機能ブロック図である。

#### 【0123】

なお、第一の実施例においては、説明の簡略化のため、J o i n マージプロバイダ 13 及びサブプロバイダ 14 は、ユーザ情報及び／又はユーザの所属するグループ情報を提供し、ユーザの認証は行わないものとする。

#### 【0124】

図 14 に示すように、J o i n マージプロバイダ 13 はプロバイダ I/F 130 と、マージ処理部 133 と、サブプロバイダ呼び出し部 134 と、マージプロバイダ XML 処理部 135 と、サブプロバイダ登録部 136 と、セッション管理部 137 と、統合ディレクトリ 180 とから構成される。

#### 【0125】

また、プロバイダ I/F 130 は、XML 処理部 131 と、UID 変換部 132 とから構成される。

#### 【0126】

プロバイダ I/F 130 は、J o i n マージプロバイダ 13 と他のプロバイダ及び／又は他のアプリケーションとをつなぐインターフェースである。なお、後述するように、サブプロバイダ 14 も同様のプロバイダ I/F 130 を有する。

#### 【0127】

XML 処理部 131 は、他のアプリケーションや W e b ポータルなどから送信されてきた XML メッセージを解析して、J o i n マージプロバイダ 13 内においてプログラムが利用可能な形に処理する。

**【0128】**

また、逆に、U I D変換部132から渡されたデータなどを基にXMLメッセージを作成し、アプリケーションやWebポータルなどに送信する。

**【0129】**

なお、アプリケーションやWebポータルは、図9を用いて説明したアプリケーション30であってもよいし、融合機120とネットワークを介して接続された他の融合機120又は他の装置のアプリケーションであってもよい。

**【0130】**

U I D変換部132は、必要があれば、XMLメッセージに含まれているU I Dを変換する。

**【0131】**

例えば、XMLメッセージに含まれていたU I Dが従来の技術の図7において説明したU：Windows（登録商標）：k a n aの構成であり、プロバイダ内部でのU I Dの構成がk a n aだった場合は、U I D変換部132は、U：Windows（登録商標）：k a n aからk a n aにU I Dを変換する。同様に、プロバイダからXMLメッセージを送信する場合で、必要な場合は、k a n aからU：Windows（登録商標）：k a n aへのU I Dの変換も行う。

**【0132】**

マージ処理部133は、後述するように、サブプロバイダ14に登録されているユーザのユーザ情報及び／又はユーザの所属するグループ情報をマージする。

**【0133】**

サブプロバイダ呼び出し部134は、サブプロバイダ14に送信するXMLメッセージを作成するのに必要なデータを、後述するマージプロバイダXML処理部135に渡す。例えば、サブプロバイダ呼び出し部134は、U I Dを指定して、同一のユーザのU I Dを後述する統合ディレクトリ180より取得して、該取得したU I Dの情報を後述するマージプロバイダXML処理部135に渡す。

**【0134】**

また、サブプロバイダ呼び出し部134は、後述するマージプロバイダXML処理部135を介してサブプロバイダ14から取得したユーザ情報及び／又はユ



ーザの所属するグループ情報を、マージ処理部133に渡す。

【0135】

マージプロバイダXML処理部135は、サブプロバイダ呼び出し部134より渡されたデータを基にXMLメッセージを作成し、指定されたサブプロバイダ14に送信する。

【0136】

また、マージプロバイダXML処理部135は、サブプロバイダ14から送信されたXMLメッセージを受信して、XMLメッセージに含まれているデータをサブプロバイダ呼び出し部134に渡す。

【0137】

サブプロバイダ登録部136には、管理対象となるサブプロバイダ14に関するデータが登録されている。サブプロバイダ登録部136には、例えば、サブプロバイダ14の識別子、サブプロバイダ14の名前、サブプロバイダ14の管理用ID、サブプロバイダ14の管理用パスワードなどがそれぞれサブプロバイダ14ごとに登録されている。

【0138】

例えば、新たなサブプロバイダ14をJoinマージプロバイダ13に登録する際は、前記サブプロバイダ14の識別子、サブプロバイダ14の名前、サブプロバイダ14の管理用ID、サブプロバイダ14の管理用パスワードをそれぞれサブプロバイダ登録部136に登録する。

【0139】

セッション管理部137は、Joinマージプロバイダ13と他のサブプロバイダ14及び他のアプリケーションやWebポータルなどとのセッションを管理する。

【0140】

例えば、XML処理部131において取得したXMLメッセージに、Joinプロバイダ13の利用を許可した有効なセッションチケット200のセッションチケットID210が含まれているかどうかを解析する。

【0141】

また、セッション管理部 137 は、サブプロバイダ登録部 136 に登録されているサブプロバイダ 14 の管理用 ID とサブプロバイダ 14 の管理用パスワードとを用いて、サブプロバイダ 14 から匿名のセッションチケット 300 のセッションチケット ID 310 を取得する。

#### 【0142】

セッション管理部 137 は、取得したサブプロバイダ 14 のセッションチケット ID 310 などを用いて、後述する Join マージプロバイダ 13 のセッションチケット 200 を作成する。

#### 【0143】

統合ディレクトリ 180 は、サブプロバイダ 14 のユーザ ID（以下、UID という）を統合して管理する。上述したように、統合ディレクトリ 180 は、サブプロバイダ呼び出し部 134 からの要求に応じて、指定されたユーザと同一のユーザの UID をサブプロバイダ呼び出し部 134 に提供する。

#### 【0144】

セッション管理部 137 は、ユーザがユーザ名とパスワードとを用いてセッションチケット 400 の作成を要求したサブプロバイダ 14 以外のサブプロバイダ 14 からも匿名のセッションチケット 300 のセッションチケット ID 310 を取得することができる。

#### 【0145】

また、統合ディレクトリ 180 は、指定されたユーザと同一の UID を提供することができる。

#### 【0146】

したがって、Join マージプロバイダ 13 は、前記 UID を用いて、同一ユーザのユーザ情報及び／又はユーザの所属するグループ情報を異なるサブプロバイダ 14 より取得することができる。

#### 【0147】

図 15 は、Join マージプロバイダのセッションチケットの構造を説明するための概念図である。

#### 【0148】

図15に示すように、Joinマージプロバイダ13のセッションチケット200は、セッションチケットID210と、プロバイダタイプと、公開するプロバイダ名と、1つ以上のサブプロバイダ名と、1つ以上のサブプロバイダのセッションチケット300及び／又はセッションチケット400とを構造として持つ。

#### 【0149】

セッションチケットID210は、当該セッションチケットを識別する識別子である。プロバイダタイプは、例えば「Joinマージ」など、プロバイダのタイプである。

#### 【0150】

公開するプロバイダ名は、例えば「Joinマージ1」など、公開するJoinマージプロバイダ13の名前である。

#### 【0151】

サブプロバイダ名は、登録されている1つ以上のサブプロバイダ14の名前である。サブプロバイダのセッションチケットには、前記登録されている1つ以上のサブプロバイダ14とJoinマージプロバイダ13とのセッションチケット300及び／又はセッションチケット400が格納されている。

#### 【0152】

また、セッションチケット400は、ユーザによって入力されたユーザ名とパスワードとを基に作成されたサブプロバイダ14のセッションチケットであり、セッションチケット300は、サブプロバイダ登録部136に格納されている管理者権限の管理用IDと管理用パスワードとを基に作成されたサブプロバイダ14のセッションチケットである。

#### 【0153】

なお、以下では説明の簡略化のため、Joinマージプロバイダ13のセッションチケット200に含まれるサブプロバイダ14のセッションチケットは、匿名のセッションチケット300のみであるとして説明を行う。

#### 【0154】

図15に示すような階層構造を持つことによって、サブプロバイダ14がJo

i n マージプロバイダ 13 となることも可能となる。

#### 【0155】

図 14 のサブプロバイダ 14 は、プロバイダ I/F 130 と、ディレクトリ操作ラッパー 141 と、セッション管理部 142 とから構成される。

#### 【0156】

ディレクトリ操作ラッパー 141 は、サブプロバイダ 14 内のデータをディレクトリ 150 のユーザ情報保存部 152 に保存されているユーザ情報やグループ情報保存部 153 に保存されているユーザの所属するグループ情報を操作可能なデータに変形し、前記ユーザ情報や前記ユーザの所属するグループ情報をディレクトリ 150 から取得する。

#### 【0157】

また、取得したユーザ情報やグループ情報をサブプロバイダ 14 内において処理可能なデータに変形する。

#### 【0158】

ディレクトリ操作ラッパー 141 のデータの変形の一例は、後述する図 16 を用いて説明する。

#### 【0159】

セッション管理部 142 は、サブプロバイダ 14 と J o i n マージプロバイダ 13 とのセッションを管理する。

#### 【0160】

例えば、セッション管理部 142 は、XML 処理部 131 において取得した XML メッセージに、サブプロバイダ 14 の利用を許可した有効なセッションチケット 300 のセッションチケット ID 310 が含まれているかどうかを解析する。

#### 【0161】

また、セッション管理部 142 は、プロバイダ I/F 130 を介して、J o i n マージプロバイダ 13 から管理用 ID と管理用パスワードと含む匿名のセッションチケット 300 の作成リクエストを取得すると、匿名のセッションチケット 300 を作成する。

**【0162】**

また、セッション管理部142は、前記作成した匿名のセッションチケット300のセッションチケットID310をプロバイダI/F130に渡し、セッションチケットID310を含む匿名のセッションチケット300の作成レスポンスをJoinマージプロバイダ13に送信する。

**【0163】**

また、図14のディレクトリ150は、ユーザ情報保存部152と、グループ情報保存部153とを含む。

**【0164】**

ユーザ情報保存部152は、サブプロバイダ14に登録されているユーザのユーザ情報が保存されている。例えば、UIDや、ユーザの名前、ユーザのパスワードなどが保存されている。

**【0165】**

また、グループ情報保存部153には、サブプロバイダ14に登録されているユーザが所属するグループ情報が保存されている。例えば、グループID、グループの名前、グループのメンバーなどが保存されている。

**【0166】**

図16は、ディレクトリ操作ラッパーのデータの変形の一例を説明するための図である。

**【0167】**

図16(A)は、サブプロバイダ14内のデータをディレクトリ150のユーザ情報保存部152に保存されているユーザ情報やグループ情報保存部153に保存されているユーザの所属するグループ情報を操作可能なデータに変形した一例である。

**【0168】**

図16(B)は、ディレクトリ150のユーザ情報保存部152に保存されているユーザ情報やグループ情報保存部153に保存されているユーザの所属するグループ情報のデータをサブプロバイダ14内で処理可能なデータに変形した一例である。

**【0169】**

図17は、J o i n マージプロバイダにおけるユーザの所属グループ取得処理の一例のフローチャートである。

**【0170】**

なお、以下では、説明の簡略化のため、J o i n マージプロバイダ13にユーザが所属するグループ情報の取得リクエストを送信するアプリケーション又はW e b ポータルなどを単にクライアントという。

**【0171】**

ステップS20では、J o i n マージプロバイダ13のXML処理部131は、クライアントよりユーザの所属グループの取得リクエストを受信する。

**【0172】**

クライアントからJ o i n マージプロバイダ13へのグループ取得リクエストの一例は、後述する図19を用いて説明する。

**【0173】**

ステップS20に続いてステップS21に進み、セッション管理部137は、ステップS20において受信したユーザの所属グループの取得リクエストに含まれるJ o i n マージプロバイダ13のセッションチケット200のセッションチケットID210が有効なセッションチケットID210であるかどうかを判定する。

**【0174】**

有効なセッションチケット200のセッションチケットID210であると判定すると（ステップS21においてYES）、ステップS22に進み、無効なセッションチケット200のセッションチケットID210であると判定すると（ステップS21においてNO）、ステップS27に進む。

**【0175】**

ステップS22では、サブプロバイダ呼び出し部134は、ステップS20において受信したユーザの所属グループの取得リクエストに含まれるUIDと同一ユーザのサブプロバイダ14におけるUIDを統合ディレクトリ180より、取得する。

**【0176】**

ステップS22に続いてステップS23に進み、サブプロバイダ呼び出し部134は、Joinマージプロバイダ13のセッションチケット200に含まれる全てのサブプロバイダ14のセッションチケット300のセッションチケットID310と、サブプロバイダ名とをセッション管理部137より取得する。

**【0177】**

ステップS23に続いてステップS24に進み、マージプロバイダXML処理部135は、サブプロバイダ呼び出し部134を介して取得した、サブプロバイダ14のUIDとサブプロバイダ14のセッションチケット300のセッションチケットID310とを含む各サブプロバイダ14に対するユーザの所属グループの取得リクエストを作成し、各サブプロバイダ14に送信する。

**【0178】**

Joinマージプロバイダ13から各サブプロバイダ14へのグループ取得リクエストの一例は、後述する図20から図22を用いて説明する。

**【0179】**

ステップS24に続いてステップS25に進み、サブプロバイダ呼び出し部134は、マージプロバイダXML処理部135を介して、各サブプロバイダ14からユーザの所属グループの取得リクエストに対する所属グループ取得レスポンスを受信する。

**【0180】**

各サブプロバイダ14からJoinマージプロバイダ13へのグループ取得レスポンスの一例は、後述する図23から図25を用いて説明する。

**【0181】**

ステップS25に続いてステップS26に進み、サブプロバイダ呼び出し部134は、ステップS24において受信した各サブプロバイダ14からの所属グループ取得レスポンスに、指定したUIDのユーザの所属グループ情報が含まれているかどうかを判定する。

**【0182】**

ユーザの所属グループ情報が1つでも含まれていると判定すると（ステップS

26においてYES)、ステップS28に進み、ユーザの所属グループが1つも含まれていないと判定すると(ステップS26においてNO)、ステップS27に進む。

#### 【0183】

ステップS27では、Joinマージプロバイダ13のXML処理部131は、ユーザの所属グループの取得が失敗した旨のレスポンスを作成し、クライアントに送信する。

#### 【0184】

ステップS28では、マージ処理部133が、ステップS25において取得した各サブプロバイダ14からの所属グループ取得レスポンスに含まれる同一ユーザの所属グループをマージする。

#### 【0185】

ステップS28に続いてステップS29に進み、Joinマージプロバイダ13のXML処理部131は、ステップS28においてマージした同一ユーザの所属グループの情報を含む所属グループ取得レスポンスを作成し、クライアントに送信する。

#### 【0186】

Joinマージプロバイダ13からクライアントへのグループ取得レスポンスの一例は、後述する図26を用いて説明する。

#### 【0187】

図18は、サブプロバイダにおけるユーザの所属グループ取得処理の一例のフローチャートである。

#### 【0188】

サブプロバイダ14は、図17のステップS24においてJoinマージプロバイダ13が、ユーザの所属グループの取得リクエストを各サブプロバイダ14に送信すると、以下に示すステップS30からの処理を開始する。

#### 【0189】

ステップS30では、サブプロバイダ14のXML処理部131は、Joinマージプロバイダ13よりユーザの所属グループの取得リクエストを受信する。



**【0190】**

上述したように、J o i n マージプロバイダ 13 から各サブプロバイダ 14 へのグループ取得リクエストの一例は、後述する図 20 から図 22 を用いて説明する。

**【0191】**

ステップ S 30 に続いてステップ S 31 に進み、サブプロバイダ 14 の U I D 変換部 132 は、ステップ S 30 において受信したユーザの所属グループの取得リクエストに含まれる U I D をディレクトリ 150 固有の U I D に変換する。

**【0192】**

ステップ S 31 に続いてステップ S 32 に進み、セッション管理部 142 は、ステップ S 30 において受信したユーザの所属グループの取得リクエストに含まれるサブプロバイダ 14 のセッションチケット 300 のセッションチケット I D 310 が有効なセッションチケット 300 のセッションチケット I D 310 であるかどうかを判定する。

**【0193】**

有効なセッションチケット 300 のセッションチケット I D 310 であると判定すると（ステップ S 32 において Y E S）、ステップ S 34 に進み、無効なセッションチケット 300 のセッションチケット I D 310 であると判定すると（ステップ S 32 において N O）、ステップ S 33 に進む。

**【0194】**

ステップ S 33 では、サブプロバイダ 14 の XML 処理部 131 は、ユーザの所属グループの取得が失敗した旨の所属グループ取得レスポンスを作成し、J o i n マージプロバイダ 13 に送信する。

**【0195】**

ステップ S 34 では、サブプロバイダ 14 は、ディレクトリ操作ラッパー 141 を介してディレクトリ 150 から、ステップ S 31 において変換した U I D に対応するユーザの所属するグループ情報を取得する。

**【0196】**

ステップ S 34 に続いてステップ S 35 に進み、サブプロバイダ 14 の U I D

変換部132は、ディレクトリ150固有のUIDをJoinマージプロバイダ13が利用可能なUIDに変換する。

【0197】

ステップS35に続いてステップS36に進み、サブプロバイダ14のXML処理部131は、ユーザの所属グループの情報を含む所属グループ取得レスポンスを作成し、Joinマージプロバイダ13に送信する。

【0198】

上述したように、各サブプロバイダ14からJoinマージプロバイダ13へのグループ取得レスポンスの一例は、後述する図23から図25を用いて説明する。

【0199】

なお、図17のステップS25は、図18のステップS33又はステップS36において送信した所属グループ取得レスポンスを受信する。

【0200】

図19は、クライアントからJoinマージプロバイダへのグループ取得リクエストの一例のXMLメッセージである。

【0201】

図19に示すように、クライアントからJoinマージプロバイダ13へのユーザの所属するグループの取得リクエストには、<sessionTicket></sessionTicket>のタグに、Joinマージプロバイダ13のセッションチケット200のセッションチケットID210が含まれている。

【0202】

また、<id></id>のタグには、ユーザを特定するUIDが含まれている。

【0203】

Joinマージプロバイダ13は、ユーザのUIDとJoinマージプロバイダ13のセッションチケット200のセッションチケットID210とを含むユーザの所属するグループ取得リクエストをクライアントより受信する。

【0204】

図20は、Joinマージプロバイダからサブプロバイダの1つであるLocalディレクトリプロバイダへのグループ取得リクエストの一例のXMLメッセージである。

【0205】

図20(A)は、Joinマージプロバイダ13からサブプロバイダ14の1つであるLocalディレクトリプロバイダ160へのグループ取得リクエストのXMLメッセージ(その1)である。

【0206】

図20(A)に示すように、Joinマージプロバイダ13からLocalディレクトリプロバイダ160へのユーザの所属するグループの取得リクエストには、<sessionTicket></sessionTicket>のタグに、Localディレクトリプロバイダ160のセッションチケット300のセッションチケットID310が含まれている。

【0207】

また、<id></id>のタグには、ユーザを特定するUIDが含まれている。なお、このUIDは、図19のXMLメッセージに含まれるUIDと同様のものである。

【0208】

図20(B)は、Joinマージプロバイダ13からサブプロバイダ14の1つであるLocalディレクトリプロバイダ160へのグループ取得リクエストのXMLメッセージ(その2)である。

【0209】

図20(B)に示すように、Joinマージプロバイダ13からLocalディレクトリプロバイダ160へのユーザの所属するグループの取得リクエストには、<sessionTicket></sessionTicket>のタグに、Localディレクトリプロバイダ160のセッションチケット300のセッションチケットID310が含まれている。

【0210】

また、<id></id>のタグには、ユーザを特定するUIDが含まれてい

る。なお、このU I Dは、J o i nマージプロバイダ13が、図19のXMLメッセージに含まれるU I Dを基に、統合ディレクトリ180より取得した同一ユーザのU I Dの1つである。

#### 【0211】

図20 (C) は、J o i nマージプロバイダ13からサブプロバイダ14の1つであるL o c a lディレクトリプロバイダ160へのグループ取得リクエストのXMLメッセージ (その3) である。

#### 【0212】

図20 (C) に示すように、J o i nマージプロバイダ13からL o c a lディレクトリプロバイダ160へのユーザの所属するグループの取得リクエストには、< s e s s i o n T i c k e t > < / s e s s i o n T i c k e t > のタグに、L o c a lディレクトリプロバイダ160のセッションチケット300のセッションチケットID310が含まれている。

#### 【0213】

また、< i d > < / i d > のタグには、ユーザを特定するU I Dが含まれている。なお、このU I Dは、J o i nマージプロバイダ13が、図19のXMLメッセージに含まれるU I Dを基に、統合ディレクトリ180より取得した同一ユーザのU I Dの1つである。

#### 【0214】

J o i nマージプロバイダ13は、図15において説明したように、セッションチケットを階層的な構造で管理しているため、クライアントから送信されたユーザのグループの取得リクエストに含まれるJ o i nマージプロバイダ13のセッションチケット200のセッションチケットID210を基に、サブプロバイダ14であるL o c a lディレクトリプロバイダ160のセッションチケット300のセッションチケットID310を取得し、該セッションチケットID310をそれぞれへのXMLメッセージに含めることができる。

#### 【0215】

また、J o i nマージプロバイダ13は、統合ディレクトリ180において、サブプロバイダ14におけるユーザのU I Dを統合して管理しているため、ユー

ザのグループの取得リクエストに含まれるU I Dを基に、同一のユーザのU I Dを統合ディレクトリ180より取得し、該U I DをそれぞれへのXMLメッセージに含めることができる。

#### 【0216】

図21は、J o i nマージプロバイダからサブプロバイダの1つであるW i n N T 4ディレクトリプロバイダへのグループ取得リクエストの一例のXMLメッセージである。

#### 【0217】

図21 (A) は、J o i nマージプロバイダ13からサブプロバイダ14の1つであるW i n N T 4ディレクトリプロバイダ161へのグループ取得リクエストのXMLメッセージ (その1) である。

#### 【0218】

図21 (A) に示すように、J o i nマージプロバイダ13からW i n N T 4ディレクトリプロバイダ161へのユーザの所属するグループの取得リクエストには、< s e s s i o n T i c k e t > < / s e s s i o n T i c k e t > のタグに、W i n N T 4ディレクトリプロバイダ161のセッションチケット300のセッションチケットID310が含まれている。

#### 【0219】

また、< i d > < / i d > のタグには、ユーザを特定するU I Dが含まれている。なお、このU I Dは、図19のXMLメッセージに含まれるU I Dと同様のものである。

#### 【0220】

図21 (B) は、J o i nマージプロバイダ13からサブプロバイダ14の1つであるW i n N T 4ディレクトリプロバイダ161へのグループ取得リクエストのXMLメッセージ (その2) である。

#### 【0221】

図21 (B) に示すように、J o i nマージプロバイダ13からW i n N T 4ディレクトリプロバイダ161へのユーザの所属するグループの取得リクエストには、< s e s s i o n T i c k e t > < / s e s s i o n T i c k e t > のタ

グに、WinNT4ディレクトリプロバイダ161のセッションチケット300のセッションチケットID310が含まれている。

#### 【0222】

また、<id></id>のタグには、ユーザを特定するUIDが含まれている。なお、このUIDは、Joinマージプロバイダ13が、図19のXMLメッセージに含まれるUIDを基に、統合ディレクトリ180より取得した同一ユーザのUIDの1つである。

#### 【0223】

図21(C)は、Joinマージプロバイダ13からサブプロバイダ14の1つであるWinNT4ディレクトリプロバイダ161へのグループ取得リクエストのXMLメッセージ(その3)である。

#### 【0224】

図21(C)に示すように、Joinマージプロバイダ13からWinNT4ディレクトリプロバイダ161へのユーザの所属するグループの取得リクエストには、<sessionTicket></sessionTicket>のタグに、WinNT4ディレクトリプロバイダ161のセッションチケット300のセッションチケットID310が含まれている。

#### 【0225】

また、<id></id>のタグには、ユーザを特定するUIDが含まれている。なお、このUIDは、Joinマージプロバイダ13が、図19のXMLメッセージに含まれるUIDを基に、統合ディレクトリ180より取得した同一ユーザのUIDの1つである。

#### 【0226】

Joinマージプロバイダ13は、図15において説明したように、セッションチケットを階層的な構造で管理しているため、クライアントから送信されたユーザのグループの取得リクエストに含まれるJoinマージプロバイダ13のセッションチケット200のセッションチケットID210を基に、サブプロバイダ14であるWinNT4ディレクトリプロバイダ161のセッションチケット300のセッションチケットID310を取得し、該セッションチケットID3

10をそれぞれへのXMLメッセージに含めることができる。

【0227】

また、Joinマージプロバイダ13は、統合ディレクトリ180において、サブプロバイダ14におけるユーザのUIDを統合して管理しているため、ユーザのグループの取得リクエストに含まれるUIDを基に、同一のユーザのUIDを統合ディレクトリ180より取得し、該UIDをそれぞれへのXMLメッセージに含めることができる。

【0228】

図22は、Joinマージプロバイダからサブプロバイダの1つであるNotes（登録商標）R5ディレクトリプロバイダへのグループ取得リクエストの一例のXMLメッセージである。

【0229】

図22（A）は、Joinマージプロバイダ13からサブプロバイダ14の1つであるNotes（登録商標）R5ディレクトリプロバイダ162へのグループ取得リクエストのXMLメッセージ（その1）である。

【0230】

図22（A）に示すように、Joinマージプロバイダ13からNotes（登録商標）R5ディレクトリプロバイダ162へのユーザの所属するグループの取得リクエストには、<sessionTicket></sessionTicket>のタグに、Notes（登録商標）R5ディレクトリプロバイダ162のセッションチケット300のセッションチケットID310が含まれている。

【0231】

また、<id></id>のタグには、ユーザを特定するUIDが含まれている。なお、このUIDは、図19のXMLメッセージに含まれるUIDと同様のものである。

【0232】

図22（B）は、Joinマージプロバイダ13からサブプロバイダ14の1つであるNotes（登録商標）R5ディレクトリプロバイダ162へのグルー

プ取得リクエストのXMLメッセージ（その2）である。

#### 【0233】

図22（B）に示すように、Joinマージプロバイダ13からNotes（登録商標）R5ディレクトリプロバイダ162へのユーザの所属するグループの取得リクエストには、<sessionTicket></sessionTicket>のタグに、Notes（登録商標）R5ディレクトリプロバイダ162のセッションチケット300のセッションチケットID310が含まれている。

#### 【0234】

また、<id></id>のタグには、ユーザを特定するUIDが含まれている。なお、このUIDは、Joinマージプロバイダ13が、図19のXMLメッセージに含まれるUIDを基に、統合ディレクトリ180より取得した同一ユーザのUIDの1つである。

#### 【0235】

図22（C）は、Joinマージプロバイダ13からサブプロバイダ14の1つであるNotes（登録商標）R5ディレクトリプロバイダ162へのグループ取得リクエストのXMLメッセージ（その3）である。

#### 【0236】

図22（C）に示すように、Joinマージプロバイダ13からNotes（登録商標）R5ディレクトリプロバイダ162へのユーザの所属するグループの取得リクエストには、<sessionTicket></sessionTicket>のタグに、Notes（登録商標）R5ディレクトリプロバイダ162のセッションチケット300のセッションチケットID310が含まれている。

#### 【0237】

また、<id></id>のタグには、ユーザを特定するUIDが含まれている。なお、このUIDは、Joinマージプロバイダ13が、図19のXMLメッセージに含まれるUIDを基に、統合ディレクトリ180より取得した同一ユーザのUIDの1つである。



## 【0238】

J o i n マージプロバイダ 13 は、図 15 において説明したように、セッションチケットを階層的な構造で管理しているため、クライアントから送信されたユーザのグループの取得リクエストに含まれる J o i n マージプロバイダ 13 のセッションチケット 200 のセッションチケット ID 210 を基に、サブプロバイダ 14 である N o t e s (登録商標) R5 ディレクトリプロバイダ 162 のセッションチケット 300 のセッションチケット ID 310 を取得し、該セッションチケット ID 310 をそれぞれへの XML メッセージに含めることができる。

## 【0239】

また、J o i n マージプロバイダ 13 は、統合ディレクトリ 180 において、サブプロバイダ 14 におけるユーザの U I D を統合して管理しているため、ユーザのグループの取得リクエストに含まれる U I D を基に、同一のユーザの U I D を統合ディレクトリ 180 より取得し、該 U I D をそれぞれへの XML メッセージに含めることができる。

## 【0240】

図 23 は、サブプロバイダの 1 つである L o c a l ディレクトリプロバイダから J o i n マージプロバイダへのグループ取得レスポンスの一例の XML メッセージである。

## 【0241】

図 23 (A) は、図 20 (A) のリクエストに対するグループ取得レスポンスの XML メッセージである。

## 【0242】

指定された U I D に対応するユーザが、L o c a l ディレクトリプロバイダ 160 に登録されていなかった場合は、L o c a l ディレクトリプロバイダ 160 は、< i t e m > < / i t e m > のタグが含まない、図 23 (A) に示される取得レスポンスを J o i n マージプロバイダ 13 へ送信する。

## 【0243】

図 23 (B) は、図 20 (B) のリクエストに対するグループ取得レスポンスの XML メッセージである。

## 【0244】

図23 (B) に示すように、指定されたUIDに対応するユーザが、Localディレクトリプロバイダ160に登録されていた場合は、Localディレクトリプロバイダ160は、<groupList></groupList>のタグに含まれる各<item></item>に、該ユーザが所属するグループ情報を格納し、Joinマージプロバイダ13へ送信する。

## 【0245】

図23 (C) は、図20 (C) のリクエストに対するグループ取得レスポンスのXMLメッセージである。

## 【0246】

図23 (A) と同様、指定されたUIDに対応するユーザが、Localディレクトリプロバイダ160に登録されていなかった場合は、Localディレクトリプロバイダ160は、<item></item>のタグが含まない、図23 (C) に示される取得レスポンスをJoinマージプロバイダ13へ送信する。

## 【0247】

図24 は、サブプロバイダの1つであるWinNT4ディレクトリプロバイダからJoinマージプロバイダへのグループ取得レスポンスの一例のXMLメッセージである。

## 【0248】

図24 (A) は、図21 (A) のリクエストに対するグループ取得レスポンスのXMLメッセージである。

## 【0249】

図24 (A) に示すように、指定されたUIDに対応するユーザが、WinNT4ディレクトリプロバイダ161に登録されていた場合は、WinNT4ディレクトリプロバイダ161は、<groupList></groupList>のタグに含まれる各<item></item>に、該ユーザが所属するグループ情報を格納し、Joinマージプロバイダ13へ送信する。

## 【0250】

図24 (B) は、図21 (B) のリクエストに対するグループ取得レスポンスのXMLメッセージである。

**【0251】**

指定されたUIDに対応するユーザが、WinNT4ディレクトリプロバイダ161に登録されていなかった場合は、WinNT4ディレクトリプロバイダ161は、<item></item>のタグが含まない、図24 (B) に示される取得レスポンスをJoinマージプロバイダ13へ送信する。

**【0252】**

図24 (C) は、図21 (C) のリクエストに対するグループ取得レスポンスのXMLメッセージである。

**【0253】**

図24 (B) と同様、指定されたUIDに対応するユーザが、WinNT4ディレクトリプロバイダ161に登録されていなかった場合は、WinNT4ディレクトリプロバイダ161は、<item></item>のタグが含まない、図24 (C) に示される取得レスポンスをJoinマージプロバイダ13へ送信する。

**【0254】**

図25 は、サブプロバイダの1つであるNotes (登録商標) R5ディレクトリプロバイダからJoinマージプロバイダへのグループ取得レスポンスの一例のXMLメッセージである。

**【0255】**

図25 (A) は、図22 (A) のリクエストに対するグループ取得レスポンスのXMLメッセージである。

**【0256】**

図25 (B) は、図22 (B) のリクエストに対するグループ取得レスポンスのXMLメッセージである。

**【0257】**

図25 (C) は、図22 (C) のリクエストに対するグループ取得レスポンスのXMLメッセージである。

## 【0258】

指定されたU I Dに対応するユーザが、N o t e s（登録商標）R 5ディレクトリプロバイダ162に登録されていなかった場合は、N o t e s（登録商標）R 5ディレクトリプロバイダ162は、< i t e m > < / i t e m >のタグが含まない、図25（A）から（C）に示される取得レスポンスをJ o i nマージプロバイダ13へ送信する。

## 【0259】

各サブプロバイダ14は、指定されたU I Dに対応するユーザが当該サブプロバイダ14のユーザとして当該サブプロバイダ14に登録されていた場合は、前記ユーザが所属するグループ情報を含むグループ取得レスポンスを作成し、J o i nマージプロバイダ13に送信する。

## 【0260】

図26は、J o i nマージプロバイダからクライアントへのグループ取得レスポンスの一例のXMLメッセージである。

## 【0261】

図26に示されるように、J o i nマージプロバイダ13は、1つの< g r o u p L i s t > < / g r o u p L i s t >のタグに、各サブプロバイダ14から取得した、グループ情報が含まれる< i t e m > < / i t e m >のタグをマージして格納し、クライアントへ送信する。

## 【0262】

クライアントは、J o i nマージプロバイダ13のセッションチケット200のセッションチケットI D 210とユーザを特定するU I Dとを含むユーザの所属するグループの取得リクエストを、J o i nマージプロバイダ13に送信することによって、J o i nマージプロバイダ13が管理している、各サブプロバイダ14に登録されている同一ユーザの所属するグループの情報を、J o i nマージプロバイダ13から取得することができる。

## 【0263】

例えば、図26の< i t e m > G : L o c a l : g r o u p 1 < / i t e m >と< i t e m > G : L o c a l : g r o u p 2 < / i t e m >とは、L o c a l

ディレクトリプロバイダ160のユーザとしてLocalディレクトリプロバイダ160に登録されているユーザ3238994209が所属するグループの情報であり、図26の<item>G:WinNT4:group1</item>と<item>G:WinNT4:group2</item>とは、WinNT4ディレクトリプロバイダ161のユーザとしてWinNT4ディレクトリプロバイダ161に登録されているユーザ3238994209が所属するグループの情報である。

#### 【0264】

Joinマージプロバイダ13は、これら同一ユーザの所属するグループ情報を各サブプロバイダ14より取得して、マージすることができる。

#### 【0265】

なお、第一の実施例の説明においては、Joinマージプロバイダ13とサブプロバイダ14との間、及びJoinマージプロバイダ13とクライアントとの間は、セッションチケットID210及び／又はセッションチケットID310を送受信する場合を例にとって説明したが、これは本実施を制限するものではなく、セッションチケット200及び／又はセッションチケット300を送受信してもよい。

#### 【0266】

以上、第一の実施例においては、サブプロバイダ14が、認証を必要としない場合について説明を行ったが、以下に示す第二の実施例においては、サブプロバイダ14が認証を必要とする場合について説明する。

(第二実施例)

図27は、本発明の第二実施例におけるJoinマージプロバイダとサブプロバイダとの機能ブロック図である。

#### 【0267】

なお、上述したように、第二の実施例においては、サブプロバイダ14は、ユーザ情報及び／又はユーザの所属するグループ情報を提供するとともに、ユーザの認証を行うものとする。

#### 【0268】

図 27 に示すように、J o i n マージプロバイダ 13 は、プロバイダ I / F 130 と、マージ処理部 133 と、サブプロバイダ呼び出し部 134 と、マージプロバイダ XML 処理部 135 と、サブプロバイダ登録部 136 と、セッション管理部 137 と、ID パスワード解析部 138 と、認証チケット管理部 139 と、統合ディレクトリ 180 とから構成される。

#### 【0269】

また、プロバイダ I / F 130 は、XML 処理部 131 と、UID 変換部 132 とから構成される。

#### 【0270】

図 27 の第二実施例における J o i n マージプロバイダ 13 の構成は、図 14 の第一実施例における J o i n マージプロバイダ 13 の構成と比べて、ID パスワード解析部 138 と、認証チケット管理部 139 とが新たに追加されている。

#### 【0271】

ID パスワード解析部 138 は、クライアント（例えば、Web ポータル）から送信された J o i n マージプロバイダ 13 におけるユーザを認証する認証チケット 500 の作成リクエストに含まれる ID とパスワードとを取得して、サブプロバイダ呼び出し部 134 に渡す。

#### 【0272】

サブプロバイダ呼び出し部 134 は、ID パスワード解析部 138 より渡された ID とパスワードとを後述するマージプロバイダ XML 処理部 135 に渡す。

#### 【0273】

また、サブプロバイダ呼び出し部 134 は、認証に成功したサブプロバイダ 14 が、副サブプロバイダであった場合は、マージプロバイダ XML 処理部 135 を介して、前記副サブプロバイダから取得した該副サブプロバイダにおけるユーザを認証する認証チケット 600 の認証チケット ID 610 を用いて、該認証チケット ID 610 の確認リクエストを前記副サブプロバイダに送信する。

#### 【0274】

サブプロバイダ呼び出し部 134 は、前記確認リクエストに対する確認レスポンスを、マージプロバイダ XML 処理部 135 を介して前記副サブプロバイダよ

り取得すると、該確認レスポンスに含まれる、前記副サブプロバイダのユーザとして前記副サブプロバイダに登録されているユーザのU I Dを用いて、統合ディレクトリ180より、主サブプロバイダのユーザとして主サブプロバイダに登録されている同一ユーザのU I Dを取得する。

#### 【0275】

サブプロバイダ呼び出し部134は、サブプロバイダ登録部136に格納されている主サブプロバイダの認証チケット取得用の管理用I Dと管理用パスワードとを用いて、前記取得した主サブプロバイダのU I Dに対応するユーザを認証する認証チケット600の認証チケットI D610を、マージプロバイダXML処理部135を介して、前記主サブプロバイダより取得し、該取得した認証チケット600及び／又は認証チケットI D610を認証チケット管理部139に提供する。

#### 【0276】

ここで、第一の実施例と比べて、上述したように、サブプロバイダ登録部136には、主サブプロバイダの認証チケット取得用の管理用I Dと管理用パスワードとが登録されている。

#### 【0277】

J o i nマージプロバイダ13は、後述するように、サブプロバイダ登録部136に認証チケット取得用の管理用I Dと管理用パスワードとを登録することによって、サブプロバイダ14を主サブプロバイダとして登録することができる。

#### 【0278】

認証チケット管理部139は、主サブプロバイダより取得した、主サブプロバイダにおける認証チケット600及び／又は認証チケットI D610を基に、J o i nマージプロバイダ13におけるユーザを認証する認証チケット500を作成し、管理する。

#### 【0279】

また、認証チケット管理部139は、前記作成したJ o i nマージプロバイダ13におけるユーザを認証する認証チケット500の認証チケットI D510を、J o i nマージプロバイダ13のプロバイダI / F130を介して、認証の要

求を行ったクライアント（例えば、Webポータル）に送信する。

#### 【0280】

Joinマージプロバイダ13は、例えばクライアントが副サブプロバイダのユーザのユーザ名とパスワードとで認証を求めてきても、主サブプロバイダのユーザとして認証を行い、該主サブプロバイダにおけるユーザを認証する認証チケット600及び／又は認証チケットID610を基に、Joinマージプロバイダ13におけるユーザを認証する認証チケット500を作成し、該認証チケット500の認証チケットID510をクライアントに提供することができる。

#### 【0281】

図28は、Joinマージプロバイダの認証チケットの構造を説明するための概念図である。

#### 【0282】

図28に示すように、Joinマージプロバイダ13の認証チケット500は、認証チケットID510と、プロバイダタイプと、公開するプロバイダ名と、サブプロバイダ名と、サブプロバイダの認証チケット600とを構造として持つ。

#### 【0283】

認証チケットID510は、当該認証チケットを識別する識別子である。プロバイダタイプは、例えば「Joinマージ」など、プロバイダのタイプである。

#### 【0284】

公開するプロバイダ名は、例えば「Joinマージ1」など、公開するJoinマージプロバイダ13の名前である。

#### 【0285】

サブプロバイダ名は、登録されているサブプロバイダ14の内、認証が成功し、認証チケット600の送信があった主サブプロバイダの名前である。サブプロバイダの認証チケットは、認証が成功し、認証チケット600の送信があった主サブプロバイダの認証チケット600である。

#### 【0286】

Joinマージプロバイダ13が、図28に示すような認証チケットの構造を



有することにより、ユーザは認証を一回で終えることができる。

#### 【0 2 8 7】

図 2 9 は、統合ディレクトリにおいて管理するデータの概念図（その 1）である。

#### 【0 2 8 8】

図 2 9 に示すように、統合ディレクトリ 1 8 0 は、主サブプロバイダの U I D と、1 つ以上の副サブプロバイダの U I D と、主サブプロバイダの認証チケットとを統合して管理する。

#### 【0 2 8 9】

図 2 9 に示すようなデータを統合して管理することによって、統合ディレクトリ 1 8 0 は、同一ユーザの U I D を提供することができる。

#### 【0 2 9 0】

以下、クライアントからの認証チケット作成リクエストに副サブプロバイダのユーザとして副サブプロバイダに登録されているユーザ名とパスワードとが含まれていた場合の J o i n マージプロバイダ 1 3 における認証チケット作成の処理を、図 3 0 を用いて説明する。

#### 【0 2 9 1】

図 3 0 は、J o i n マージプロバイダにおける認証チケット作成処理の一例のフローチャートである。

#### 【0 2 9 2】

ステップ S 4 0 では、J o i n マージプロバイダ 1 3 の XML 処理部 1 3 1 は、クライアント（例えば、W e b ポータル）より J o i n マージプロバイダ 1 3 におけるユーザを認証する認証チケット 5 0 0 の作成リクエストを受信する。

#### 【0 2 9 3】

クライアント（例えば、W e b ポータル）から J o i n マージプロバイダ 1 3 への認証チケット作成リクエストの一例は、後述する図 3 3 を用いて説明する。

#### 【0 2 9 4】

ステップ S 4 0 に続いてステップ S 4 1 に進み、I D パスワード解析部 1 3 8 は、ステップ S 4 0 においてクライアント（例えば、W e b ポータル）から受信

した認証チケットの作成リクエストに含まれるユーザ名とパスワードとをサブプロバイダ呼び出し部 134 に渡す。

#### 【0295】

ステップ S 4 1 に続いてステップ S 4 2 に進み、サブプロバイダ呼び出し部 134 は、サブプロバイダ登録部 136 に登録されているサブプロバイダ 14 の一覧を取得する。

#### 【0296】

ステップ S 4 2 に続いてステップ S 4 3 に進み、マージプロバイダ XML 処理部 135 は、サブプロバイダ呼び出し部 134 を介して取得した ID とパスワードとを含む、サブプロバイダ 14 におけるユーザを認証する認証チケット 600 の作成リクエストを作成し、サブプロバイダ 14 の一覧に登録されている各サブプロバイダ 14 に対して送信する。

#### 【0297】

J o i n マージプロバイダ 13 からサブプロバイダ 14 への認証チケット作成リクエストの一例は、後述する図 3 4 を用いて説明する。

#### 【0298】

ステップ S 4 3 に続いてステップ S 4 4 に進み、サブプロバイダ呼び出し部 134 は、マージプロバイダ XML 処理部 135 を介して、副サブプロバイダから認証チケット 600 の作成リクエストに対する認証チケット作成レスポンスを受信する。

#### 【0299】

副サブプロバイダから J o i n マージプロバイダ 13 への認証チケット作成レスポンスの一例は、後述する図 3 5 を用いて説明する。

#### 【0300】

ステップ S 4 4 に続いてステップ S 4 5 に進み、サブプロバイダ呼び出し部 134 は、ステップ S 4 4 において受信した副サブプロバイダからの認証チケット作成レスポンスに、認証チケット 600 を識別する認証チケット ID 610 が含まれているかどうかを判定する。

#### 【0301】

認証チケット作成レスポンスに、認証チケット 600 を識別する認証チケット ID 610 が含まれていると判定すると（ステップ S 45 において YES）、ステップ S 46 に進み、認証チケット 600 を識別する認証チケット ID 610 が含まれていないと判定すると（ステップ S 45 において NO）、ステップ S 54 に進む。

#### 【0302】

ステップ S 46 では、マージプロバイダ XML 処理部 135 は、サブプロバイダ呼び出し部 134 を介して取得した前記認証チケット作成レスポンスに含まれる認証チケット 600 を識別する認証チケット ID 610 を用いて、該認証チケット ID 610 を含む認証チケット ID 確認リクエストを作成し、前記認証チケット作成レスポンスを送信してきた前記副サブプロバイダに対して送信する。

#### 【0303】

Join マージプロバイダ 13 からサブプロバイダ 14 への認証チケット ID 確認リクエストの一例は、後述する図 36 を用いて説明する。

#### 【0304】

ステップ S 46 に続いてステップ S 47 に進み、サブプロバイダ呼び出し部 134 は、マージプロバイダ XML 処理部 135 を介して、前記認証チケット ID 確認リクエストを送信した副サブプロバイダから、認証チケット ID 610 の確認レスポンスを受信する。

#### 【0305】

副サブプロバイダから Join マージプロバイダ 13 への認証チケット ID 確認レスポンスの一例は、後述する図 37 を用いて説明する。

#### 【0306】

ステップ S 47 に続いてステップ S 48 に進み、サブプロバイダ呼び出し部 134 は、ステップ S 47 において受信した認証チケット ID 610 の確認レスポンスに、ユーザ情報が含まれているかどうかを判定する。

#### 【0307】

ユーザ情報が含まれていると判定すると（ステップ S 48 において YES）、ステップ S 49 に進み、ユーザ情報が含まれていないと判定すると（ステップ S

48においてNO)、ステップS54に進む。

#### 【0308】

ステップS49では、サブプロバイダ呼び出し部134は、ステップS47において取得した副サブプロバイダからの認証チケットID確認レスポンスに含まれるUIDを用いて、統合ディレクトリ180より同一ユーザの主サブプロバイダのUIDを取得する。

#### 【0309】

ステップS49に続いてステップS50に進み、サブプロバイダ呼び出し部134は、サブプロバイダ登録部136より、主サブプロバイダの認証チケット取得用の管理用IDと管理用パスワードとを取得する。

#### 【0310】

ステップS50に続いてステップS51に進み、マージプロバイダXML処理部135は、サブプロバイダ呼び出し部134を介して取得した、主サブプロバイダの認証チケット取得用の管理用IDと管理用パスワードとを含む、主サブプロバイダにおけるUIDに対応するユーザを認証する認証チケット600の作成リクエストを作成し、主サブプロバイダに対して送信する。

#### 【0311】

Joinマージプロバイダ13から主サブプロバイダへの認証チケット作成リクエストの一例は、後述する図38を用いて説明する。

#### 【0312】

ステップS51に続いてステップS52に進み、サブプロバイダ呼び出し部134は、マージプロバイダXML処理部135を介して、前記認証チケット作成リクエストを送信した主サブプロバイダから、認証チケット600の作成リクエストに対する認証チケット作成レスポンスを受信する。

#### 【0313】

主サブプロバイダからJoinマージプロバイダ13への認証チケット作成レスポンスの一例は、後述する図39を用いて説明する。

#### 【0314】

ステップS52に続いてステップS53に進み、サブプロバイダ呼び出し部1

34は、ステップS52において受信した主サブプロバイダからの認証チケット作成レスポンスに、認証チケット600を識別する認証チケットID610が含まれているかどうかを判定する。

#### 【0315】

認証チケット作成レスポンスに、認証チケット600を識別する認証チケットID610が含まれていると判定すると（ステップS53においてYES）、ステップS55に進み、認証チケット600を識別する認証チケットID610が含まれていないと判定すると（ステップS53においてNO）、ステップS54に進む。

#### 【0316】

ステップS54では、Joinマージプロバイダ13のXML処理部131は、認証チケット500の作成が失敗した旨のレスポンスを作成し、クライアント（例えば、Webポータル）に送信する。

#### 【0317】

ステップS55では、認証チケット管理部139が、主サブプロバイダの認証チケットID610を用いて図28において説明したJoinマージプロバイダ13におけるユーザを認証する認証チケット500を作成する。

#### 【0318】

ステップS55に続いてステップS56に進み、Joinマージプロバイダ13のXML処理部131は、ステップS55において作成した認証チケット500の認証チケットID510を含む認証チケット作成レスポンスを作成し、クライアント（例えば、Webポータル）に送信する。

#### 【0319】

Joinマージプロバイダ13からクライアント（例えば、Webポータル）への認証チケット作成レスポンスの一例は、後述する図40を用いて説明する。

#### 【0320】

図31は、サブプロバイダにおける認証チケット作成処理の一例のフローチャートである。

#### 【0321】

サブプロバイダ14は、図30のステップS43又はステップS51においてJoinマージプロバイダ13が、サブプロバイダ14におけるユーザを認証する認証チケット600の作成リクエストをサブプロバイダ14に送信すると、以下に示すステップS60からの処理を開始する。

#### 【0322】

ステップS60では、サブプロバイダ14のXML処理部131は、Joinマージプロバイダ13よりサブプロバイダ14におけるユーザを認証する認証チケット600の作成リクエストを受信する。

#### 【0323】

上述したように、Joinマージプロバイダ13からサブプロバイダ14への認証チケット作成リクエストの一例は、後述する図34を用いて、また、Joinマージプロバイダ13から主サブプロバイダへの認証チケット作成リクエストの一例は、後述する図38を用いて説明する。

#### 【0324】

ステップS60に続いてステップS61に進み、IDパスワード解析部143は、ステップS60において受信した認証チケット600の作成リクエストに含まれるユーザ名とパスワードとが正しい組み合わせかどうかを、ディレクトリ操作ラッパー141を介してディレクトリ150に確認し、判定する。

#### 【0325】

正しい組み合わせであると判定すると（ステップS61においてYES）、ステップS63に進み、正しい組み合わせではないと判定すると（ステップS61においてNO）、ステップS62に進む。

#### 【0326】

ステップS62では、サブプロバイダ14のXML処理部131は、認証チケット600の作成が失敗した旨の認証チケット作成レスポンスを作成し、Joinマージプロバイダ13に送信する。

#### 【0327】

ステップS63では、認証チケット管理部144は、ディレクトリ操作ラッパー141を介してディレクトリ150からユーザ名及びパスワードに対応したユ

ーザ情報を取得する。

#### 【0328】

ステップS63に続いてステップS64に進み、認証チケット管理部144は、サブプロバイダ14におけるユーザを認証する認証チケット600を作成する。

#### 【0329】

ステップS64に続いてステップS65に進み、サブプロバイダ14のXML処理部131は、ステップS64において作成した認証チケット600の認証チケットID610を含む認証チケット作成レスポンスを作成し、Joinマージプロバイダ13に送信する。

#### 【0330】

上述したように、副サブプロバイダからJoinマージプロバイダ13への認証チケット作成レスポンスの一例は、後述する図35を用いて、また、主サブプロバイダからJoinマージプロバイダ13への認証チケット作成レスポンスの一例は、後述する図39を用いて説明する。

#### 【0331】

なお、図30のステップS44及び／又はステップS52は、図31のステップS62又はステップS65において送信した認証チケット作成レスポンスを受信する。

#### 【0332】

図32は、サブプロバイダにおける認証チケットID確認処理の一例のフローチャートである。

#### 【0333】

サブプロバイダ14は、図30のステップS46及び後述する図41のステップS84においてJoinマージプロバイダ13が、認証チケットID610の確認リクエストをサブプロバイダ14に送信すると、以下に示すステップS70からの処理を開始する。

#### 【0334】

ステップS70では、サブプロバイダ14のXML処理部131は、Join

マージプロバイダ 13 より認証チケット ID 610 の確認リクエストを受信する。

#### 【0335】

Join マージプロバイダ 13 から副サブプロバイダへの認証チケット ID 確認リクエストの一例は、後述する図 36 を用いて、また、Join マージプロバイダ 13 から主サブプロバイダへの認証チケット ID 確認リクエストの一例は、後述する図 43 を用いて説明する。

#### 【0336】

ステップ S70 に続いてステップ S71 に進み、サブプロバイダ 14 の UID 変換部 132 は、ステップ S70 において受信した認証チケット ID 610 の確認リクエストに含まれる UID をディレクトリ 150 固有の UID に変換する。

#### 【0337】

ステップ S71 に続いてステップ S72 に進み、認証チケット管理部 144 は、ステップ S70 において受信した認証チケット ID 610 の確認リクエストに含まれる認証チケット ID 610 が有効な認証チケット 600 の認証チケット ID 610 であるかどうかを判定する。

#### 【0338】

有効な認証チケット 600 の認証チケット ID 610 であると判定すると（ステップ S72 において YES）、ステップ S74 に進み、無効な認証チケット 600 の認証チケット ID 610 であると判定すると（ステップ S72 において NO）、ステップ S73 に進む。

#### 【0339】

ステップ S73 では、サブプロバイダ 14 の XML 処理部 131 は、認証チケット ID 610 の確認が失敗した旨の認証チケット ID 確認レスポンスを作成し、Join マージプロバイダ 13 に送信する。

#### 【0340】

ステップ S74 では、サブプロバイダ 14 は、ディレクトリ操作ラッパー 141 を介してディレクトリ 150 からユーザ情報を取得する。

#### 【0341】



ステップS 7 4に続いてステップS 7 5に進み、サブプロバイダ1 4のU I D変換部1 3 2は、ディレクトリ1 5 0固有のU I DをJ o i nマージプロバイダ1 3が利用可能なU I Dに変換する。

#### 【0 3 4 2】

ステップS 7 5に続いてステップS 7 6に進み、サブプロバイダ1 4のXML処理部1 3 1は、ステップS 7 4において取得したユーザ情報を含む認証チケットI D確認レスポンスを作成し、J o i nマージプロバイダ1 3に送信する。

#### 【0 3 4 3】

副サブプロバイダからJ o i nマージプロバイダ1 3への認証チケットI D確認レスポンスの一例は、後述する図3 7を用いて、また、主サブプロバイダからJ o i nマージプロバイダ1 3への認証チケットI D確認レスポンスの一例は、後述する図4 4を用いて説明する。

#### 【0 3 4 4】

なお、図3 0のステップS 4 7及び／又は後述する図4 1のステップS 8 5は、図3 2のステップS 7 3又はステップS 7 6において送信した認証チケットI D確認レスポンスを受信する。

#### 【0 3 4 5】

図3 3は、クライアントからJ o i nマージプロバイダへの認証チケット作成リクエストの一例のXMLメッセージである。

#### 【0 3 4 6】

図3 3に示すように、クライアント（例えば、W e bポータル）からJ o i nマージプロバイダ1 3への認証チケット5 0 0の作成リクエストには、<N a m e></N a m e>のタグにユーザ名が、<p a s s w d></p a s s w d>のタグにユーザ名に対応するパスワードが含まれている。

#### 【0 3 4 7】

J o i nマージプロバイダ1 3は、ユーザ名とパスワードとを含む認証チケット5 0 0の作成リクエストをクライアント（例えば、W e bポータル）より受信する。

#### 【0 3 4 8】

図34は、J o i n マージプロバイダからサブプロバイダへの認証チケット作成リクエストの一例のXMLメッセージである。

【0349】

図34に示すように、J o i n マージプロバイダ13は、クライアント（例えば、We b ポータル）から送信された認証チケット500の作成リクエストに含まれるユーザ名とパスワードとをそのまま含むサブプロバイダ14におけるユーザを認証する認証チケット600の作成リクエストをサブプロバイダ14へ送信する。

【0350】

図35は、副サブプロバイダからJ o i n マージプロバイダへの認証チケット作成レスポンスの一例のXMLメッセージである。

【0351】

図35に示すように、副サブプロバイダからJ o i n マージプロバイダ13への認証チケット作成レスポンスには、<a u t h T i c k e t ></a u t h T i c k e t >のタグに、副サブプロバイダにおいて作成した認証チケット600の認証チケットID610が含まれる。

【0352】

副サブプロバイダは、認証が成功すると、副サブプロバイダにおけるユーザを認証する認証チケット600を作成し、該認証チケット600の認証チケットID610を含む認証チケット作成レスポンスをJ o i n マージプロバイダ13に送信する。

【0353】

図36は、J o i n マージプロバイダから副サブプロバイダへの認証チケットID確認リクエストの一例のXMLメッセージである。

【0354】

図36に示すように、J o i n マージプロバイダ13から副サブプロバイダへの認証チケットID確認リクエストには、<a u t h T i c k e t ></a u t h T i c k e t >のタグに、図35に示す副サブプロバイダより取得した、副サブプロバイダにおけるユーザを認証する認証チケット600の認証チケットID

610が含まれている。

【0355】

図37は、副サブプロバイダからJoinマージプロバイダへの認証チケットID確認レスポンスの一例のXMLメッセージである。

【0356】

図37に示すように、副サブプロバイダからJoinマージプロバイダ13への認証チケットID610の確認レスポンスには、<name></name>のタグにユーザの名前が含まれ、<id></id>のタグにユーザを識別するUIDが含まれ、<groupList></groupList>のタグに含まれる各<item></item>のタグに、当該副サブプロバイダにおいて前記<id></id>のタグに含まれるユーザとして登録されているユーザの所属するグループ情報が含まれている。

【0357】

副サブプロバイダは、ユーザ情報及び／又はユーザの所属するグループ情報をディレクトリ150から取得し、Joinマージプロバイダ13に送信する。

【0358】

図38は、Joinマージプロバイダから主サブプロバイダへの認証チケット作成リクエストの一例のXMLメッセージである。

【0359】

図38に示すように、Joinマージプロバイダ13から主サブプロバイダへの認証チケット600の作成リクエストには、<Name></Name>のタグに認証チケット取得用の管理用IDが、<passwd></passwd>のタグに認証チケット取得用の管理用パスワードが含まれている。

【0360】

Joinマージプロバイダ13は、サブプロバイダ登録部136に格納されている主サブプロバイダの認証チケット取得用の管理用IDと管理用パスワードとを含む、主サブプロバイダのUIDに対応するユーザを認証する認証チケット600の作成リクエストを主サブプロバイダへ送信する。

【0361】

図39は、主サブプロバイダからJoinマージプロバイダへの認証チケット作成レスポンスの一例のXMLメッセージである。

**【0362】**

図39に示すように、主サブプロバイダからJoinマージプロバイダ13への認証チケット作成レスポンスには、`<authTicket></authTicket>`のタグに、主サブプロバイダにおいて作成した認証チケット600の認証チケットID610が含まれる。

**【0363】**

主サブプロバイダは、認証が成功すると、副サブプロバイダにおけるユーザを認証する認証チケット600を作成し、該認証チケット600の認証チケットID610を含む認証チケット作成レスポンスをJoinマージプロバイダ13に送信する。

**【0364】**

図40は、Joinマージプロバイダからクライアントへの認証チケット作成レスポンスの一例のXMLメッセージである。

**【0365】**

図40に示すように、Joinマージプロバイダ13からクライアント（例えば、Webポータル）への認証チケット作成レスポンスには、`<authTicket></authTicket>`のタグに、Joinマージプロバイダ13において作成した認証チケット500の認証チケットID510が含まれる。

**【0366】**

Joinマージプロバイダ13は、図39において説明したように、主サブプロバイダから主サブプロバイダにおいて作成した認証チケット600の認証チケットID610を取得すると、図28において説明したJoinマージプロバイダ13におけるユーザを認証する認証チケット500を作成し、該認証チケット500の認証チケットID510を含んだ認証チケット作成レスポンスをクライアント（例えば、Webポータル）に送信する。

**【0367】**

以下、前記認証チケット作成レスポンスにおいて送信した認証チケットID5

10の確認リクエストが、クライアント（例えば、アプリケーション）から送信された場合のJ o i nマージプロバイダ13及びサブプロバイダ14の処理を説明する。

#### 【0368】

図41は、J o i nマージプロバイダにおける認証チケットID確認処理の一例のフローチャートである。

#### 【0369】

ステップS80では、J o i nマージプロバイダ13のXML処理部131は、クライアント（例えば、アプリケーション）より認証チケットID510の確認リクエストを受信する。

#### 【0370】

クライアント（例えば、アプリケーション）からJ o i nマージプロバイダ13への認証チケットID確認リクエストの一例は、後述する図42を用いて説明する。

#### 【0371】

ステップS80に続いてステップS81に進み、認証チケット管理部139は、ステップS80において受信した認証チケットID510の確認リクエストに含まれる認証チケットID510を取得する。

#### 【0372】

ステップS81に続いてステップS82に進み、認証チケット管理部139は、ステップS81において取得した認証チケットID510が正しい認証チケットID510かどうかを判定する。

#### 【0373】

正しい認証チケットID510であると判定すると（ステップS82においてYES）、ステップS83に進み、正しい認証チケットID510でないと判定すると（ステップS82においてNO）、ステップS87に進む。

#### 【0374】

ステップS83では、認証チケット管理部139は、J o i nマージプロバイダ13の認証チケット500に含まれる主サブプロバイダの認証チケット600

の認証チケットID610と、主サブプロバイダのサブプロバイダ名とをサブプロバイダ呼び出し部134に渡す。

#### 【0375】

ステップS83に続いてステップS84に進み、マージプロバイダXML処理部135は、サブプロバイダ呼び出し部134を介して取得した主サブプロバイダの認証チケット600の認証チケットID610を用いて、認証チケットID610を含む、主サブプロバイダに対する認証チケットID確認リクエストを作成し、主サブプロバイダに対して送信する。

#### 【0376】

Joinマージプロバイダ13から主サブプロバイダへの認証チケットID確認リクエストの一例は、後述する図43を用いて説明する。

#### 【0377】

ステップS84に続いてステップS85に進み、サブプロバイダ呼び出し部134は、マージプロバイダXML処理部135を介して、主サブプロバイダから、認証チケットID610の確認レスポンスを受信する。

#### 【0378】

主サブプロバイダからJoinマージプロバイダ13への認証チケットID確認レスポンスの一例は、後述する図44を用いて説明する。

#### 【0379】

ステップS85に続いてステップS86に進み、サブプロバイダ呼び出し部134は、ステップS85において受信した認証チケットID610の確認レスポンスに、ユーザ情報が含まれているかどうかを判定する。

#### 【0380】

ユーザ情報が含まれていると判定すると（ステップS86においてYES）、ステップS88に進み、ユーザ情報が含まれていないと判定すると（ステップS86においてNO）、ステップS87に進む。

#### 【0381】

ステップS87では、Joinマージプロバイダ13のXML処理部131は、認証チケットID510の確認が失敗した旨のレスポンスを作成し、クライア

ント（例えば、アプリケーション）に送信する。

#### 【0 3 8 2】

ステップ S 8 8 では、サブプロバイダ呼び出し部 1 3 4 は、ステップ S 8 6 において取得したユーザ情報に含まれるユーザを識別する識別情報である U I D を用いて、同一ユーザの U I D を統合ディレクトリより取得する。

#### 【0 3 8 3】

ステップ S 8 8 に続いてステップ S 8 9 に進み、サブプロバイダ呼び出し部 1 3 4 は、セッション管理部 1 3 7 において管理されている各サブプロバイダ 1 4 のセッションチケット 3 0 0 のセッションチケット I D 3 1 0 と、サブプロバイダ名とを取得する。

#### 【0 3 8 4】

ステップ S 8 9 に続いてステップ S 9 0 に進み、マージプロバイダ XML 処理部 1 3 5 は、ユーザを特定する U I D と各サブプロバイダ 1 4 のセッションチケット 3 0 0 のセッションチケット I D 3 1 0 とをサブプロバイダ呼び出し部 1 3 4 より取得し、第一実施例において説明したように、ユーザの所属するグループの取得リクエストを作成し、各サブプロバイダ 1 4 に送信する。

#### 【0 3 8 5】

ステップ S 9 0 に続いてステップ S 9 1 に進み、サブプロバイダ呼び出し部 1 3 4 は、マージプロバイダ XML 処理部 1 3 5 を介して、各サブプロバイダ 1 4 から所属グループの取得リクエストに対する所属グループ取得レスポンスを受信する。

#### 【0 3 8 6】

ステップ S 9 1 に続いてステップ S 9 2 に進み、マージ処理部 1 3 3 は、ステップ S 8 5 において取得したユーザ情報と、ステップ S 9 1 において取得した所属グループ取得レスポンスに含まれるユーザの所属するグループ情報とをマージする。

#### 【0 3 8 7】

ステップ S 9 2 に続いてステップ S 9 3 に進み、J o i n マージプロバイダ 1 3 の XML 処理部 1 3 1 は、ステップ S 9 2 においてマージしたユーザ情報とユ

ーザの所属するグループ情報とを含む認証チケットID確認レスポンスを作成し、クライアント（例えば、アプリケーション）に送信する。

#### 【0388】

Joinマージプロバイダ13からクライアントへの認証チケットID確認レスポンスの一例は、後述する図45を用いて説明する。

#### 【0389】

図42は、クライアントからJoinマージプロバイダへの認証チケットID確認リクエストの一例のXMLメッセージである。

#### 【0390】

図42に示すように、クライアント（例えば、アプリケーション）からJoinマージプロバイダ13への認証チケットID確認リクエストには、<authTicket></authTicket>のタグに、Joinマージプロバイダ13におけるユーザを認証する認証チケット500の認証チケットID510が含まれている。

#### 【0391】

Joinマージプロバイダ13は、Joinマージプロバイダ13におけるユーザを認証する認証チケット500の認証チケットID510を含む認証チケットID510の確認リクエストをクライアント（例えば、アプリケーション）より受信する。

#### 【0392】

図43は、Joinマージプロバイダから主サブプロバイダへの認証チケットID確認リクエストの一例のXMLメッセージである。

#### 【0393】

図43に示すように、Joinマージプロバイダ13から主サブプロバイダへの認証チケットID確認リクエストには、<authTicket></authTicket>のタグに、主サブプロバイダにおけるユーザを認証する認証チケット600の認証チケットID610が含まれている。

#### 【0394】

Joinマージプロバイダ13は、図28において説明したように、主サブプ



ロバイダの認証チケット600を当該Joinマージプロバイダ13の認証チケット500に含めて管理しているため、クライアント（例えば、アプリケーション）から送信された認証チケット確認リクエストに含まれるJoinマージプロバイダ13の認証チケット500の認証チケットID510を基に、主サブプロバイダの認証チケット600の認証チケットID610を取得し、該認証チケットID610をXMLメッセージに含めることができる。

#### 【0395】

図44は、主サブプロバイダからJoinマージプロバイダへの認証チケットID確認レスポンスの一例のXMLメッセージである。

#### 【0396】

図44に示すように、主サブプロバイダからJoinマージプロバイダ13への認証チケットID610の確認レスポンスには、<name></name>のタグにユーザの名前が含まれ、<id></id>のタグに主サブプロバイダのユーザとして主サブプロバイダに登録されているユーザのUIDが含まれ、<groupList></groupList>のタグに含まれる各<item></item>のタグに、ユーザの該主サブプロバイダにおける所属するグループ情報が含まれている。

#### 【0397】

主サブプロバイダは、ユーザ情報と、該ユーザが所属するグループ情報とをディレクトリ150から取得し、Joinマージプロバイダ13に送信する。

#### 【0398】

図45は、Joinマージプロバイダからクライアントへの認証チケットID確認レスポンスの一例のXMLメッセージである。

#### 【0399】

図45に示されるように、Joinマージプロバイダ13は、<name></name>のタグにユーザの名前を、<id></id>のタグに主サブプロバイダにおけるユーザのUIDを、1つの<groupList></groupList>のタグに含まれる1つ以上の<item></item>のタグに各サブプロバイダ14から取得した前記同一ユーザが所属するグループ情報を格

納し、クライアントへ送信する。

#### 【0400】

J o i n マージプロバイダ 13 は、図 44 において説明したように、主サブプロバイダからユーザを識別する U I D を取得することができるので、該 U I D を用いて、同一ユーザの U I D を統合ディレクトリ 180 より取得し、取得した U I D と、サブプロバイダ 14 のセッションチケット 300 のセッション I D 310 とを用いて、各サブプロバイダ 14 から各サブプロバイダに各サブプロバイダのユーザとして登録されている同一ユーザの所属するグループ情報を取得することができる。

#### 【0401】

例えば、図 45 の < i t e m > < / i t e m > のタグに格納されている G : W i n N T 4 : g r o u p 1 と、G : W i n N T 4 : g r o u p 2 とは、W i n N T 認証ディレクトリプロバイダ 7 に W i n N T 4 のユーザとして登録されているユーザ 3238994209 ( y a m a d a ) が所属するグループ情報であり、図 45 の < i t e m > < / i t e m > のタグに格納されている G : L o c a l : g r o u p 1 と、G : L o c a l : g r o u p 2 とは、L o c a l 認証ディレクトリプロバイダ 8 に L o c a l のユーザとして登録されているユーザ 3238994209 ( y a m a d a ) が所属するグループ情報である。

#### 【0402】

J o i n マージプロバイダ 13 は、これらのグループ情報をマージしてクライアントに提供することができる。

#### 【0403】

第二の実施例において説明したように、サブプロバイダ 14 が認証を必要とした場合でも、ユーザは J o i n マージプロバイダ 13 に対してユーザ名とパスワードとを一度送信して認証を行うだけで、主サブプロバイダにおいてユーザとして認証され、登録されている全てのサブプロバイダ 14 から同一ユーザの所属するグループ情報を取得することができる。

#### 【0404】

なお、第二の実施例の説明においては、J o i n マージプロバイダ 13 とサブ

プロバイダ14との間、及びJoinマージプロバイダ13とクライアントとの間は、認証チケットID510及び／又は認証チケットID610を送受信する場合を例にとって説明したが、これは本実施を制限するものではなく、認証チケット500及び／又は認証チケット600を送受信してもよい。これは以下においても、同様である。

#### 【0405】

なお、Joinマージプロバイダ13は、主サブプロバイダを複数指定することも可能である。

#### 【0406】

Joinマージプロバイダ13は、副サブプロバイダの認証チケット取得用の管理用IDと管理用パスワードとをサブプロバイダ登録部136に格納することによって、副サブプロバイダを新たな主サブプロバイダとして指定することができる。

#### 【0407】

例えば、Joinマージプロバイダ13は、サブプロバイダ登録部136に副サブプロバイダの管理用IDと管理用パスワードとが新たに登録されると、該副サブプロバイダを新たな主サブプロバイダとし、前記管理用IDと前記管理用パスワードとを用いて、前記主サブプロバイダより該主サブプロバイダにおけるユーザを認証する認証チケット600及び／又は認証チケットID610を取得する。

#### 【0408】

Joinマージプロバイダ13は、取得した認証チケットID610を用いて、該認証チケットID確認リクエストを前記主サブプロバイダに送信し、前記主サブプロバイダより前記主サブプロバイダのUIDを取得する。

#### 【0409】

Joinマージプロバイダ13は、取得した主サブプロバイダにおけるユーザを認証する認証チケット600及び主サブプロバイダのUIDを統合ディレクトリ180に登録する。

#### 【0410】

図 4 6 は、統合ディレクトリにおいて管理するデータの概念図（その 2）である。

#### 【0411】

図 4 6 に示すように、統合ディレクトリ 180 は、1 つ以上の主サブプロバイダと、1 つ以上の副サブプロバイダの U I D と、1 つ以上の主サブプロバイダの認証チケットとを統合して管理する。

#### 【0412】

J o i n マージプロバイダ 13 は、主サブプロバイダを複数指定し、管理することができる。

#### 【0413】

主サブプロバイダと副サブプロバイダとの違いは、サブプロバイダ登録部 136 に管理用 I D と管理用パスワードとが登録されているかどうかである。

#### 【0414】

例えば、新たなサブプロバイダ 14 を J o i n マージプロバイダ 13 に追加する際に、サブプロバイダ登録部 136 に管理用 I D と管理用パスワードとを登録すると前記新たなサブプロバイダ 14 は、主サブプロバイダとなり、サブプロバイダ登録部 136 に管理用 I D と管理用パスワードとを登録しないと、前記新たなサブプロバイダ 14 は、副サブプロバイダとなる。

#### 【0415】

このような構成にすることによって、例えばクライアントは、どの主サブプロバイダに登録されているユーザ及び／又は該ユーザが所属するグループに前記クライアントが提供するサービスの利用を許可するか、選択することができる。

#### 【0416】

以下に、J o i n マージプロバイダ 13 を導入した場合の一例を、図 4 7 を用いて説明する。

#### 【0417】

図 4 7 は、J o i n マージプロバイダを利用して I C カードを読みとって、ユーザの認証を行い、リポジトリサービスが蓄積している蓄積文書を取得する一例を説明するための図である。

**【0418】**

ステップS100では、ICカード読み取りサービス190が、ICカードから読み取ったユーザ名とパスワードとをJoinマージプロバイダ13に渡す。

**【0419】**

ステップS100に続いてステップS101に進み、Joinマージプロバイダ13は、ステップS100において取得したユーザ名とパスワードとを含む認証チケット600の作成リクエストを主サブプロバイダ220と副サブプロバイダであるICカード認証Localプロバイダ230に送信する。

**【0420】**

副サブプロバイダであるICカード認証Localプロバイダ230は、前記ユーザ名とパスワードとを用いて認証を行い、認証が成功した場合は、認証チケット600の作成を行う。

**【0421】**

ステップS101に続いてステップS102に進み、副サブプロバイダであるICカード認証Localプロバイダ230は、認証チケット600の認証チケットID610を含む認証チケット作成レスポンスを作成し、Joinマージプロバイダ13に送信する。また、主サブプロバイダ220は、認証が失敗した旨の認証チケット作成レスポンスを作成し、Joinマージプロバイダ13に送信する。

**【0422】**

ステップS102に続いてステップS103に進み、Joinマージプロバイダ13は、認証チケット600の認証チケットID610を用いて、ICカード認証Localプロバイダ230に対して、認証チケットID610の確認リクエストを送信する。

**【0423】**

なお、Joinマージプロバイダ13は、管理対象としている登録された全てのサブプロバイダに対して認証チケットID610の確認リクエストを送信するようにしてもよい。

**【0424】**

ステップS103に続いてステップS104に進み、ICカード認証Localプロバイダ230は、前記認証に成功したユーザのUIDを含む認証チケットID610の確認レスポンスをJoinマージプロバイダ13に送信する。

【0425】

Joinマージプロバイダ13は、取得した認証チケット確認レスポンスに含まれるUIDを基に、統合ディレクトリ180より、同一ユーザの主サブプロバイダのUIDを取得する。

【0426】

ステップS104に続いてステップS105に進み、Joinマージプロバイダ13は、認証チケット作成用の主サブプロバイダの管理用IDと管理用パスワードとを用いて、主サブプロバイダ220に対して、前記主サブプロバイダのUIDに対応するユーザの認証チケット600の作成リクエストを送信する。

【0427】

主サブプロバイダ220は、前記管理用IDと前記管理用パスワードとを用いて前記UIDに対応するユーザの認証を行い、認証が成功した場合は、認証チケット600の作成を行う。

【0428】

ステップ105に続いてステップS106に進み、主サブプロバイダ220は、認証チケット600の認証チケットID610を含む認証チケット作成レスポンスを作成し、Joinマージプロバイダ13に送信する。

【0429】

ステップS106に続いてステップS107に進み、Joinマージプロバイダ13は、主サブプロバイダ220から認証チケットID610が含まれた認証チケット作成レスポンスを取得すると、Joinマージプロバイダ13におけるユーザを認証する認証チケット500を作成し、該作成した認証チケット500の認証チケットID510を含んだ認証チケット作成レスポンスをICカード読み取りサービス190に送信する。

【0430】

ステップS107に続いてステップS108に進み、ICカード読み取りサー

ビス190は、ステップS107において取得した認証チケットID510を含んだ、リポジトリサービスが提供するサービスの利用を許可するセッションチケット700の作成リクエストを、リポジトリサービス170に送信する。

#### 【0431】

ステップS108に続いてステップS109に進み、リポジトリサービス170は、ステップS108において受信したセッションチケット700の作成リクエストが、有効なユーザからのリクエストかどうかを確認するために、前記セッションチケット700の作成リクエストに含まれる認証チケットID510を用いて、該認証チケットID510を含む認証チケットID確認リクエストをJoinマージプロバイダ13に送信する。

#### 【0432】

ステップS109に続いてステップS110に進み、Joinマージプロバイダ13は、ステップS109において取得した認証チケットID確認リクエストに含まれる認証チケットID510を基に、ステップS106において主サブプロバイダ220から取得した認証チケットID610の確認リクエストを主サブプロバイダ220に送信する。

#### 【0433】

ステップS110に続いてステップS111に進み、主サブプロバイダ220は、認証チケットID610の確認リクエストに含まれる認証チケットID610に対応するユーザのUIDを含む認証チケット確認レスポンスをJoinマージプロバイダ13に送信する。

#### 【0434】

Joinマージプロバイダ13は、取得した認証チケット確認レスポンスに含まれるUIDを基に、同一ユーザのUIDを統合ディレクトリ180より取得する。

#### 【0435】

ステップS111に続いてステップS112に進み、Joinマージプロバイダ13は、主サブプロバイダ220のユーザとして主サブプロバイダ220に登録されているユーザのUIDと、主サブプロバイダ220のセッションチケット

300のセッションチケットID310とを含むUIDに対応するユーザの所属するグループ情報の取得リクエストを主サブプロバイダ220に送信する。

#### 【0436】

また、Joinマージプロバイダ13は、ICカード認証Localプロバイダ230のユーザとしてICカード認証Localプロバイダ230に登録されているユーザのUIDと、ICカード認証Localプロバイダ230のセッションチケット300のセッションチケットID310とを含むUIDに対応するユーザの所属するグループ情報の取得リクエストをICカード認証Localプロバイダ230に送信してもよい。

#### 【0437】

ステップS112に続いてステップS113に進み、Joinマージプロバイダ13及び／又はICカード認証Localプロバイダ230は、取得したユーザの所属するグループ情報の取得リクエストに含まれるUIDに対応するユーザの所属するグループ情報を含む取得レスポンスを作成し、Joinマージプロバイダ13に送信する。

#### 【0438】

ステップS113に続いてステップS114に進み、Joinマージプロバイダ13は、ステップS111において取得したユーザ情報及び／又はステップS113において取得したユーザの所属するグループ情報をマージして、該マージした情報を含む認証チケットID確認レスポンスを作成し、リポジトリサービス170に送信する。

#### 【0439】

ステップS114に続いてステップS115に進み、リポジトリサービス170は、ステップS114において取得したグループの中に当該リポジトリサービス170が提供するサービスの利用を許可しているグループが存在した場合は、サービスの利用を許可するセッションチケット700を作成し、該セッションチケット700のセッションチケットID710を含むセッションチケットの作成レスポンスをICカード読み取りサービス190に送信する。

#### 【0440】



ステップ S115 に続いてステップ S116 に進み、IC カード読み取りサービス 190 は、取得したセッションチケット 700 のセッションチケット ID 710 を含む蓄積文書の取得リクエストをリポジトリサービス 170 に送信する。

【0441】

ステップ S116 に続いてステップ S117 に進み、リポジトリサービス 170 は、ステップ S116 において取得した蓄積文書の取得リクエストに含まれるセッションチケット ID 710 が有効なセッションチケット 700 のセッションチケット ID 710 かどうかを判定し、有効なセッションチケット ID 710 であると判定した場合には、指定された蓄積文書を含む蓄積文書の取得レスポンスを IC カード読み取りサービス 190 に送信する。

【0442】

Join マージプロバイダ 13 を導入することによって、ユーザは IC カードを通すだけで、例えば、IC カード認証 Local プロバイダ 230 で認証され、同一ユーザであれば、例えば、主サブプロバイダ 220 のユーザに対してのみ、利用を許可しているリポジトリサービス 170 を利用することができる。

【0443】

なお、特許請求の範囲に記載の利用許可情報は、例えば、サブプロバイダ 14 におけるセッションチケット 300 又は該セッションチケット 300 のセッションチケット ID 310 に相当する。

【0444】

また、特許請求の範囲に記載の第一認証情報は、例えば、主サブプロバイダにおける認証チケット 600 又は該認証チケット 600 の認証チケット ID 610 に相当する。

【0445】

また、特許請求の範囲に記載の第二認証情報は、例えば、Join マージプロバイダ 13 における認証チケット 500 又は該認証チケット 500 の認証チケット ID 510 に相当する。

【0446】

【発明の効果】

上述の如く、本発明によれば、認証及び／又は利用が許可されたプロバイダによって、ユーザを区別せず、また、認証及び／又は利用が許可されたプロバイダ以外のプロバイダに登録されている同一ユーザのユーザ情報及び／又はユーザの所属するグループ情報も取得することができる。

#### 【 0 4 4 7 】

##### 【図面の簡単な説明】

##### 【図 1】

認証プロバイダを利用してユーザの認証を行い、アプリケーションが提供するサービスを利用する一例を説明するための図である。

##### 【図 2】

1つのWebポータルが、複数のアプリケーションと複数の認証ディレクトリプロバイダとをサポートする一例を説明するための図である。

##### 【図 3】

Webポータルにおけるアクセスモジュールを1つに統合した一例を説明するための図である。

##### 【図 4】

図3の構成に新たなアプリケーションを追加した一例を説明するための図である。

##### 【図 5】

Local認証ディレクトリプロバイダを導入した一例を説明するための図である。

##### 【図 6】

Local認証ディレクトリプロバイダのグループのメンバーの一例を説明するための図である。

##### 【図 7】

Local認証ディレクトリプロバイダのユーザIDの構造を説明するための図である。

##### 【図 8】

本発明によるJoinマージプロバイダを導入した一例を説明するための図で

ある。

【図 9】

本発明による融合機の一実施例の構成図である。

【図 10】

本発明による融合機の一実施例のハードウェア構成図である。

【図 11】

UCS の構成を説明するための図（その 1）である。

【図 12】

UCS の構成を説明するための図（その 2）である。

【図 13】

UCS の構成を説明するための図（その 3）である。

【図 14】

本発明の第一実施例における J o i n マージプロバイダとサブプロバイダとの機能ブロック図である。

【図 15】

J o i n マージプロバイダのセッションチケットの構造を説明するための概念図である。

【図 16】

ディレクトリ操作ラッパーのデータの変形の一例を説明するための図である。

【図 17】

J o i n マージプロバイダにおけるユーザの所属グループ取得処理の一例のフローチャートである。

【図 18】

サブプロバイダにおけるユーザの所属グループ取得処理の一例のフローチャートである。

【図 19】

クライアントから J o i n マージプロバイダへのグループ取得リクエストの一例の XML メッセージである。

【図 20】

J o i n マージプロバイダからサブプロバイダの 1 つである L o c a l ディレクトリプロバイダへのグループ取得リクエストの一例の XML メッセージである。

【図 2 1】

J o i n マージプロバイダからサブプロバイダの 1 つである W i n N T 4 ディレクトリプロバイダへのグループ取得リクエストの一例の XML メッセージである。

【図 2 2】

J o i n マージプロバイダからサブプロバイダの 1 つである N o t e s (登録商標) R 5 ディレクトリプロバイダへのグループ取得リクエストの一例の XML メッセージである。

【図 2 3】

サブプロバイダの 1 つである L o c a l ディレクトリプロバイダから J o i n マージプロバイダへのグループ取得レスポンスの一例の XML メッセージである。

【図 2 4】

サブプロバイダの 1 つである W i n N T 4 ディレクトリプロバイダから J o i n マージプロバイダへのグループ取得レスポンスの一例の XML メッセージである。

【図 2 5】

サブプロバイダの 1 つである N o t e s (登録商標) R 5 ディレクトリプロバイダから J o i n マージプロバイダへのグループ取得レスポンスの一例の XML メッセージである。

【図 2 6】

J o i n マージプロバイダからクライアントへのグループ取得レスポンスの一例の XML メッセージである。

【図 2 7】

本発明の第二実施例における J o i n マージプロバイダとサブプロバイダとの機能ブロック図である。

**【図 28】**

J o i n マージプロバイダの認証チケットの構造を説明するための概念図である。

**【図 29】**

統合ディレクトリにおいて管理するデータの概念図（その 1）である。

**【図 30】**

J o i n マージプロバイダにおける認証チケット作成処理の一例のフローチャートである。

**【図 31】**

サブプロバイダにおける認証チケット作成処理の一例のフローチャートである。

**【図 32】**

サブプロバイダにおける認証チケット I D 確認処理の一例のフローチャートである。

**【図 33】**

クライアントから J o i n マージプロバイダへの認証チケット作成リクエストの一例の XML メッセージである。

**【図 34】**

J o i n マージプロバイダからサブプロバイダへの認証チケット作成リクエストの一例の XML メッセージである。

**【図 35】**

副サブプロバイダから J o i n マージプロバイダへの認証チケット作成レスポンスの一例の XML メッセージである。

**【図 36】**

J o i n マージプロバイダから副サブプロバイダへの認証チケット I D 確認リクエストの一例の XML メッセージである。

**【図 37】**

副サブプロバイダから J o i n マージプロバイダへの認証チケット I D 確認レスポンスの一例の XML メッセージである。

**【図 3 8】**

J o i n マージプロバイダから主サブプロバイダへの認証チケット作成リクエストの一例のXMLメッセージである。

**【図 3 9】**

主サブプロバイダから J o i n マージプロバイダへの認証チケット作成レスポンスの一例のXMLメッセージである。

**【図 4 0】**

J o i n マージプロバイダからクライアントへの認証チケット作成レスポンスの一例のXMLメッセージである。

**【図 4 1】**

J o i n マージプロバイダにおける認証チケットID確認処理の一例のフローチャートである。

**【図 4 2】**

クライアントから J o i n マージプロバイダへの認証チケットID確認リクエストの一例のXMLメッセージである。

**【図 4 3】**

J o i n マージプロバイダから主サブプロバイダへの認証チケットID確認リクエストの一例のXMLメッセージである。

**【図 4 4】**

主サブプロバイダから J o i n マージプロバイダへの認証チケットID確認レスポンスの一例のXMLメッセージである。

**【図 4 5】**

J o i n マージプロバイダからクライアントへの認証チケットID確認レスポンスの一例のXMLメッセージである。

**【図 4 6】**

統合ディレクトリにおいて管理するデータの概念図（その2）である。

**【図 4 7】**

J o i n マージプロバイダを利用してICカードを読みとって、ユーザの認証を行い、リポジトリサービスが蓄積している蓄積文書を取得する一例を説明する

ための図である。

【符号の説明】

- 1     W e b ブラウザ
- 2     W e b ポータル
- 3     アプリケーション
- 4     認証ディレクトリプロバイダ
- 5     Windows（登録商標）アプリケーション
- 6     N o t e s（登録商標）アプリケーション
- 7     Windows（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ
- 8     N o t e s（登録商標）認証ディレクトリプロバイダ
- 9     プロバイダ
- 1 0    アクセスモジュール
- 1 1    アプリケーション
- 1 2    L o c a l 認証ディレクトリプロバイダ
- 1 3    J o i n マージプロバイダ
- 1 4    サブプロバイダ
- 1 5    白黒ラインプリンタ
- 1 6    カラーラインプリンタ
- 1 7    ハードウェアリソース
- 2 0    ソフトウェア群
- 3 0    アプリケーション
- 3 1    プリンタアプリ
- 3 2    コピーアプリ
- 3 3    ファックスアプリ
- 3 4    スキャナアプリ
- 3 5    ネットファイルアプリ
- 3 6    工程検査アプリ
- 4 0    プラットフォーム
- 4 1    オペレーティングシステム（OS）

- 4 2 システムコントロールサービス (S C S)
- 4 3 システムリソースマネージャ (S R M)
- 4 4 エンジンコントロールサービス (E C S)
- 4 5 メモリコントロールサービス (M C S)
- 4 6 オペレーションパネルコントロールサービス (O C S)
- 4 7 ファックスコントロールサービス (F C S)
- 4 8 ネットワークコントロールサービス (N C S)
- 4 9 ユーザ情報管理サービス (U C S)
- 5 0 融合機起動部
- 6 0 コントローラボード
- 6 1 C P U
- 6 2 A S I C (Application Specific Integrated Circuit)
- 6 3 S R A M (Static RAM)
- 6 4 S D R A M (Synchronous DRAM)
- 6 5 フラッシュメモリ
- 6 6 ハードディスク装置 (H D D)
- 7 0 オペレーションパネル
- 8 0 ファックスコントロールユニット (F C U)
- 9 0 U S B デバイス
- 1 0 0 I E E E 1 3 9 4 デバイス
- 1 1 0 エンジン部
- 1 2 0 融合機
- 1 3 0 プロバイダ I / F
- 1 3 1 X M L 処理部
- 1 3 2 U I D 変換部
- 1 3 3 マージ処理部
- 1 3 4 サブプロバイダ呼び出し部
- 1 3 5 マージプロバイダ X M L 処理部
- 1 3 6 サブプロバイダ登録部



- 137 セッション管理部
- 138 統合ディレクトリ
- 141 ディレクトリ操作ラッパー
- 142 セッション管理部
- 150 ディレクトリ
- 152 ユーザ情報保存部
- 153 グループ情報保存部
- 160 Localディレクトリプロバイダ
- 161 WinNT4ディレクトリプロバイダ
- 162 Notes (登録商標) R5ディレクトリプロバイダ
- 170 リポジトリサービス
- 200 セッションチケット (Joinマージプロバイダのセッションチケット)
- 210 セッションチケットID (JoinマージプロバイダのセッションチケットのID)
- 220 主サブプロバイダ
- 230 ICカード認証Localプロバイダ (副サブプロバイダ)
- 300 セッションチケット (サブプロバイダの匿名のセッションチケット)
- 310 セッションチケットID (サブプロバイダの匿名のセッションチケットのID)
- 400 セッションチケット (サブプロバイダのセッションチケット)
- 500 認証チケット (Joinマージプロバイダの認証チケット)
- 510 認証チケットID (Joinマージプロバイダの認証チケットのID)
- 600 認証チケット (サブプロバイダの認証チケット)
- 610 認証チケットID (サブプロバイダの認証チケットのID)
- 700 セッションチケット (リポジトリサービスのセッションチケット)
- 710 セッションチケットID (リポジトリサービスのセッションチケット)


トの I D)

【書類名】

図面


【図 1】

認証プロバイダを利用してユーザの認証を行い、  
アプリケーションが提供するサービスを利用する  
一例を説明するための図




【図 2】

1つのWebポータルが、複数のアプリケーションと  
複数の認証ディレクトリプロバイダとを  
サポートする一例を説明するための図




【図3】

Webポータルにおけるアクセスモジュールを  
1つに統合した一例を説明するための図




【図 4】

図3の構成に新たなアプリケーションを追加した一例を説明するための図




【図 5】

Local認証ディレクトリプロバイダを導入した  
一例を説明するための図



【図 6】

Local認証ディレクトリプロバイダのグループのメンバーの一例を説明するための図



【図 7】

Local認証ディレクトリプロバイダのユーザIDの構造を説明するための図

(A)

IDタイプ
認証を行った プロバイダの識別子
認証を行った プロバイダにおける ユーザの識別子


(B)

U: Windows: kana  
U: Notes : kana




【図 8】

本発明によるJoinマージプロバイダを導入した  
一例を説明するための図




【図 9】

本発明による融合機の一実施例の構成図




【図 10】

## 本発明による融合機の一実施例のハードウェア構成図




【図 11】

## UCSの構成を説明するための図(その1)




【図 12】

## UCSの構成を説明するための図(その2)




【図 13】

## UCSの構成を説明するための図(その3)


49

【図 14】

本発明の第一実施例におけるJoinマージプロバイダと  
サブプロバイダとの機能ブロック図




【図 15】

Joinマージプロバイダのセッションチケットの  
構造を説明するための概念図


【図 16】

## ディレクトリ操作ラッパーのデータの変形の一例を説明するための図






【図 17】

Joinマージプロバイダにおけるユーザの  
所属グループ取得処理の一例のフローチャート

【図 18】

サブプロバイダにおけるユーザの  
所属グループ取得処理の一例のフローチャート



【図 19】

クライアントからJoinマージプロバイダへの  
グループ取得リクエストの一例のXMLメッセージ

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <getGroupListForID>
      <sessionTicket>Y33ggygyreg</sessionTicket>
      <id>U:WinNT4:3238994209</id>
    </getGroupListForID>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

【図 20】

Joinマージプロバイダからサブプロバイダの  
1つであるLocalディレクトリプロバイダへの  
グループ取得リクエストの一例のXMLメッセージ

(A)

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <getListForID>
      <sessionTicket>Y33234goreg</sessionTicket>
      <id>U:WinNT4:3238994209</id>
    </getListForID>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

(B)

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <getListForID>
      <sessionTicket>Y33234goreg</sessionTicket>
      <id>U:Local:3238994209</id>
    </getListForID>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

(C)

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <getListForID>
      <sessionTicket>Y33234goreg</sessionTicket>
      <id>U:NoteR5:3238994209</id>
    </getListForID>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

【図 21】

Join マージプロバイダからサブプロバイダの  
1つであるWinNT4ディレクトリプロバイダへの  
グループ取得リクエストの一例のXMLメッセージ

(A)

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <getGroupListForID>
      <sessionTicket>Yhigeh3325</sessionTicket>
      <id>U:WinNT4:3238994209</id>
    </getGroupListForID>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

(B)

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <getGroupListForID>
      <sessionTicket>Yhigeh3325</sessionTicket>
      <id>U:Local:3238994209</id>
    </getGroupListForID>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

(C)

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <getGroupListForID>
      <sessionTicket>Yhigeh3325</sessionTicket>
      <id>U:NoteR5:3238994209</id>
    </getGroupListForID>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

【図 22】

Join マージプロバイダからサブプロバイダの1つである  
Notes (登録商標) R5 ディレクトリプロバイダへの  
グループ取得リクエストの一例のXMLメッセージ

(A)

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <getGroupListForID>
      <sessionTicket>grergregrerh</sessionTicket>
      <id>U:WinNT4:3238994209</id>
    </getGroupListForID>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

(B)

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <getGroupListForID>
      <sessionTicket>grergregrerh</sessionTicket>
      <id>U:Local:3238994209</id>
    </getGroupListForID>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

(C)

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <getGroupListForID>
      <sessionTicket>grergregrerh</sessionTicket>
      <id>U:NoteR5:3238994209</id>
    </getGroupListForID>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

【図 23】

サブプロバイダの1つであるLocalディレクトリプロバイダ  
からJoinマージプロバイダへのグループ取得レスポンスの  
一例のXMLメッセージ

(A)

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <getGroupListForIDResponse >
      <groupList/>
    </getGroupListForIDResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

(B)

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <getGroupListForIDResponse >
      <groupList>
        <item>G:Local:group1</item>
        <item>G:Local:group2</item>
      </groupList>
    </getGroupListForIDResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

(C)

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <getGroupListForIDResponse >
      <groupList/>
    </getGroupListForIDResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

【図 24】

サブプロバイダの1つであるWinNT4ディレクトリプロバイダ  
からJoinマージプロバイダへのグループ取得レスポンスの  
一例のXMLメッセージ

(A)

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <getGroupListForIDResponse >
      <groupList>
        <item>G:WinNT4:group1</item>
        <item>G:WinNT4:group2</item>
      </groupList>
    </getGroupListForIDResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

(B)

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <getGroupListForIDResponse >
      <groupList/>
    </getGroupListForIDResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

(C)

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <getGroupListForIDResponse >
      <groupList/>
    </getGroupListForIDResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```



【図 25】

サブプロバイダの1つであるNotes(登録商標)R5  
ディレクトリプロバイダからJoinマージプロバイダへの  
グループ取得レスポンスの一例のXMLメッセージ

(A)

```
<SOAP-ENV:Envelope>  
  <SOAP-ENV:Body>  
    <getGroupListForIDResponse >  
      <groupList/>  
    </getGroupListForIDResponse>  
  </SOAP-ENV:Body>  
</SOAP-ENV:Envelope>
```

(B)

```
<SOAP-ENV:Envelope>  
  <SOAP-ENV:Body>  
    <getGroupListForIDResponse >  
      <groupList/>  
    </getGroupListForIDResponse>  
  </SOAP-ENV:Body>  
</SOAP-ENV:Envelope>
```

(C)

```
<SOAP-ENV:Envelope>  
  <SOAP-ENV:Body>  
    <getGroupListForIDResponse >  
      <groupList/>  
    </getGroupListForIDResponse>  
  </SOAP-ENV:Body>  
</SOAP-ENV:Envelope>
```


【図 26】

Joinマージプロバイダからクライアントへの  
グループ取得レスポンスの一例のXMLメッセージ

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <getGroupListForIDResponse >
      <groupList>
        <item>G:Local:group1</item>
        <item>G:Local:group2</item>
        <item>G:WinNT4:group1</item>
        <item>G:WinNT4:group2</item>
      </groupList>
    </getGroupListForIDResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```


【図 27】

本発明の第二実施例におけるJoinマージプロバイダと  
サブプロバイダとの機能ブロック図




【図 28】

Joinマージプロバイダの認証チケットの  
構造を説明するための概念図




【図 29】

統合ディレクトリにおいて管理するデータの概念図(その1)




【図 30】


## Joinマージプロバイダにおける認証チケット作成処理の一例のフローチャート



【図 31】

サブプロバイダにおける認証チケット作成処理の  
一例のフローチャート

【図 3 2】

サブプロバイダにおける  
認証チケットID確認処理の一例のフローチャート

【図 3 3】

クライアントからJoinマージプロバイダへの  
認証チケット作成リクエストの一例のXMLメッセージ

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <authByPassword>
      <Name>yamada</Name>
      <passwd>xxxxxxx</passwd>
    </authByPassword>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

【図 3 4】

Joinマージプロバイダからサブプロバイダへの  
認証チケット作成リクエストの一例のXMLメッセージ

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <authByPassword>
      <Name>yamada</Name>
      <passwd>xxxxxxx</passwd>
    </authByPassword>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```



【図 3 5】

副サブプロバイダからJoinマージプロバイダへの  
認証チケット作成レスポンスの一例のXMLメッセージ

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <authByPasswordResponse >
      <authTicket>Yhguiogoreg</authTicket>
    </authByPasswordResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

【図 3 6】

Joinマージプロバイダから副サブプロバイダへの  
認証チケットID確認リクエストの一例のXMLメッセージ

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <decodeAuthTicket>
      <authTicket>Yhguiogoreg</authTicket>
    </decodeAuthTicket>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

【図 3 7】

副サブプロバイダからJoinマージプロバイダへの  
認証チケットID確認レスポンスの一例のXMLメッセージ

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <decodeAuthTicketResponse >
      <name>yamada</name>
      <id>U:WinNT4:3238994209</id>
      <groupList>
        <item>G:WinNT4:group1</item>
        <item>G:WinNT4:group2</item>
      </groupList>
    </decodeAuthTicketResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

【図 3 8】

Joinマージプロバイダから主サブプロバイダへの  
認証チケット作成リクエストの一例のXMLメッセージ

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <authByPassword >
      <Name>OOOOOOO</Name>
      <passwd>△△△△△△</passwd>
    </authByPassword>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

【図 3 9】

主サブプロバイダからJoinマージプロバイダへの  
認証チケット作成レスポンスの一例のXMLメッセージ

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <authByPasswordResponse >
      <authTicket>moyomoyo</authTicket>
    </authByPasswordResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```


【図 4 0】

Joinマージプロバイダからクライアントへの  
認証チケット作成レスポンスの一例のXMLメッセージ

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <authByPasswordResponse >
      <authTicket>hogehegeho</authTicket>
    </authByPasswordResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

【図 4 1】

## Joinマージプロバイダにおける認証チケットID確認処理の一例のフローチャート



【図 4 2】

クライアントからJoinマージプロバイダへの  
認証チケットID確認リクエストの一例のXMLメッセージ

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <decodeAuthTicket>
      <authTicket>hogehogeho</authTicket>
    </decodeAuthTicket>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

【図 4 3】

Joinマージプロバイダから主サブプロバイダへの  
認証チケットID確認リクエストの一例のXMLメッセージ

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <decodeAuthTicket>
      <authTicket>moyomoyo</authTicket>
    </decodeAuthTicket>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

【図 4 4】

主サブプロバイダからJoinマージプロバイダへの  
認証チケットID確認レスポンスの一例のXMLメッセージ

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <decodeAuthTicketResponse >
      <name>yamada</name>
      <id>U:Local:3238994209</id>
      <groupList>
        <item>G:Local:group1</item>
        <item>G:Local:group2</item>
      </groupList>
    </decodeAuthTicketResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

【図 4 5】

Joinマージプロバイダからクライアントへの  
認証チケットID確認レスポンスの一例のXMLメッセージ

```
<SOAP-ENV:Envelope>
  <SOAP-ENV:Body>
    <decodeAuthTicketResponse >
      <name>yamada</name>
      <id>U:Local:3238994209</id>
      <groupList>
        <item>G:WinNT4:group1</item>
        <item>G:WinNT4:group2</item>
        <item>G:Local:group1</item>
        <item>G:Local:group2</item>
      </groupList>
    </decodeAuthTicketResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```


【図 4 6】

統合ディレクトリにおいて管理するデータの概念図(その2)

主サブプロバイダのUID (複数可)
副サブプロバイダのUID (複数可)
主サブプロバイダの 認証チケット (複数可)

【図 47】

Joinマージプロバイダを利用してICカードを読みとり、  
 ユーザの認証を行い、リポジトリサービスが蓄積している  
 蓄積文書を取得する一例を説明するための図





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 認証及び／又は利用が許可されたプロバイダによって、ユーザを区別せず、また、認証及び／又は利用が許可されたプロバイダ以外のプロバイダに登録されている同一ユーザのユーザ情報及び／又はユーザの所属するグループ情報も取得することを目的とする。

【解決手段】 ユーザに係る情報を提供する情報提供手段 14 を統合する統合手段 13 を有するユーザ情報管理装置であって、統合手段 13 は、情報提供手段 14 に登録されているユーザを識別する識別情報を管理する識別情報管理手段 180 と、ユーザに係る情報を情報提供手段より取得するユーザ情報取得手段 134、135 と、ユーザ情報取得手段 134、135 において取得したユーザに係る情報を併合する併合手段 133 とを有することによって、上記課題を解決する。

【選択図】 図 14

特願 2003-017922

出願人履歴情報

識別番号

[000006747]

1. 変更年月日

2002年 5月17日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

氏 名

株式会社リコー